

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-294367
(43)Date of publication of application : 04.11.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/768
H01L 21/28
H01L 21/3065
H01L 27/108
H01L 21/8242

(21)Application number : 09-103644
(22)Date of filing : 21.04.1997
(71)Applicant : SONY CORP
(72)Inventor : NAKANISHI YOSHIMASA
NAGAOKA KOJIRO
KIMURA TADAYUKI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for

manufacturing a semiconductor device having miniscule

contacts with a reliability of wiring which does not cause

short circuits of wiring or etching stops.

SOLUTION: An insulating film 20 is formed on a

semiconductor substrate 10. A first mask layer 21 is

formed on the insulating film 20. A second mask film 22

is formed on the first mask film 21. A first contact hole

is made in the second mask layer 22. A side wall mask

layer 23a is formed for reducing the diameter of the

opening of the first contact hole. A second contact hole

CH2 connected to the first contact hole is made in the

first mask layer 21 using the second mask layer 22 and

the side wall mask layer 23a as a mask. A second


contact hole CH2 penetrating the insulating film is made

by using the first mask layer 21 with a second contact

hole as a mask. The connected first and second contact

holes are filled with conductive substance to form a

wiring layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this

5 translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

10

CLAIMS

15 [Claim(s)]

[Claim 1] The manufacture method of a semiconductor device characterized by

providing the following. The process which forms an insulator layer on a semiconductor

substrate. The process which forms the 1st mask layer on the aforementioned insulator

layer. The process which forms the 2nd mask layer in the upper layer of the

20 aforementioned 1st mask layer. The process which carries out opening of the 1st

contact hole to the aforementioned 2nd mask layer, and the process which forms in the

wall of the 1st contact hole of the above the sidewall mask layer which narrows the

diameter of opening of the 1st contact hole of the above, The process which uses the

aforementioned 2nd mask layer and the aforementioned sidewall mask layer as a mask,

25 and carries out opening of the 1st contact hole of the above, and the 2nd contact hole

open for free passage to the aforementioned 1st mask layer, The process which carries

out opening of the 2nd contact hole to which the 2nd contact hole of the above uses as

a mask the 1st mask layer by which opening was carried out, and penetrates the above which carries out a free passage, and the 2nd contact hole by the conductor, and forms a wiring layer.

[Claim 2] The manufacture method of a semiconductor device according to claim 1 that the process which carries out opening of the 2nd contact hole to the aforementioned 1st mask layer is a process at which the aforementioned 1st mask layer is penetrated and the aforementioned insulator layer is exposed.

[Claim 3] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 1 which is the process to which the process which carries out opening of the 2nd contact hole to the aforementioned 1st mask layer carries out opening of the 2nd contact hole which penetrates the aforementioned 1st mask layer and reaches above the aforementioned insulator layer.

[Claim 4] The manufacture method of a semiconductor device according to claim 1 that the process which carries out opening of the 2nd contact hole which uses the aforementioned 1st mask layer as a mask, and penetrates the aforementioned insulator layer is a process which removes the aforementioned 2nd mask layer and the aforementioned sidewall mask layer simultaneously.

[Claim 5] The manufacture method of a semiconductor device according to claim 1 of having the process which removes the aforementioned 2nd mask layer and the aforementioned sidewall mask layer between the process which carries out opening of the 2nd contact hole to the aforementioned 1st mask layer, and the process which carries out opening of the 2nd contact hole which uses the aforementioned 1st mask layer as a mask, and penetrates the aforementioned insulator layer.

[Claim 6] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 1 which forms the aforementioned 1st mask layer with the material which can take the aforementioned insulator layer and etch selectivity.

[Claim 7] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 1 which forms the aforementioned 2nd mask layer and a sidewall mask layer with the material which can take the aforementioned 1st mask layer and etch selectivity.

[Claim 8] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 7 which forms the aforementioned 1st mask layer with contest polysilicon, and forms the aforementioned 2nd mask layer and a sidewall mask layer by the silicon oxide or the silicon nitride.

[Claim 9] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 7 which forms the aforementioned 1st mask layer by the silicon nitride, and forms the aforementioned 2nd mask layer and a sidewall mask layer by contest polysilicon or the silicon oxide.

[Claim 10] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 1 which is the process of the opening process of the 1st contact hole of the above, and the opening process of the 2nd contact hole in which one of processes carries out opening by the plasma etching of low voltage high density at least.

[Claim 11] The manufacture method of a semiconductor device according to claim 10 that the plasma etching of the aforementioned low voltage high density is the plasma etching of either an efficient consumer response type, an ICP type or a helicon wave plasma type.

[Claim 12] The manufacture method of the semiconductor device formed by material characterized by providing the following. The process which forms an insulator layer on a semiconductor substrate. The process which forms a mask layer on the aforementioned insulator layer. The process which carries out opening of the 1st contact hole to the aforementioned mask layer. The process which forms in the wall of the 1st contact hole of the above the sidewall mask layer which narrows the diameter of opening of the 1st contact hole of the above. The process which carries out opening of the 2nd contact hole which uses the aforementioned mask layer and the

5 aforementioned sidewall mask layer as a mask, and penetrates the aforementioned insulator layer, The process which embeds the 1st contact hole of the above which carries out a free passage, and the 2nd contact hole by the conductor, and forms a wiring layer, It has the process which removes the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer, and is etch selectivity to the aforementioned wiring layer about the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer.

[Claim 13] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 12 which forms the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer by the silicon nitride, and forms the aforementioned wiring layer with contest polysilicon.

[Claim 14] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 12 which forms the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer with the material which can take the aforementioned insulator layer and etch selectivity.

[Claim 15] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 14 which forms the aforementioned insulator layer by the silicon oxide, forms the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer by the silicon nitride, and forms the aforementioned wiring layer with contest polysilicon.

[Claim 16] The manufacture method of the semiconductor device according to claim 12 which is the process of the opening process of the 1st contact hole of the above, and the opening process of the 2nd contact hole in which one of processes carries out opening by the plasma etching of low voltage high density at least.

[Claim 17] The manufacture method of a semiconductor device according to claim 16 that the plasma etching of the aforementioned low voltage high density is the plasma etching of either an efficient consumer response type, an ICP type or a helicon wave plasma type.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

5 [The technical field to which invention belongs] this invention relates to the manufacture method of a semiconductor device of having detailed contact especially, about the manufacture method of a semiconductor device.

[0002]

10 [Description of the Prior Art] High integration of VLSI in recent years progressed to the next generation in three years, a former generation's reduction-ization 70 percent's was performed and the design rule has also realized improvement in the speed of a semiconductor device with reduction-izing. This high integration has been attained by progress of the ultra-fine processing technology in the manufacturing process of a semiconductor device, especially high resolution-ization of optical exposure technology. It has been attained by highly efficient-ization of an aligner, resist material, and a resist process, high resolution-ization of optical exposure technology satisfying the dimensional accuracy corresponding to the design rule, and superposition precision.

15 [0003] When the optical exposure technology in which pattern size was 1.0-0.5 micrometers made memory the example, it corresponded to 16MDRAMs from 1MDRAM, and light which carries out pattern exposure was short-wavelength-ized by i line (365nm) from g line (436nm) as a big change in the meantime. Now, although LSI of 0.35-micrometer rule which used i line is the main force, with 0.25-micrometer rule, the technology exposed using a KrF excimer laser (248.8nm) is developed, and examination of mass-production-izing is performed.

20 [0004] However, in the aligner for 0.25-micrometer mass productions announced recently, maintenance of the trend of detailed-izing of a cell size is becoming difficult. The shortage of an improvement of dispersion in the alignment of a stepper is the

cause, and since dispersion in alignment is large, this is because the design margin of alignment must be enlarged. In spite of having reduction-sized wiring width of face as a result, reduction-izing of a cell size is difficult. Therefore, dew

[0005] As one of them, the self-adjustment contact (below Self Aligned Contact; SAC, abbreviation) technology which can make unnecessary the design margin on the mask for the alignment of a contact hole process attracts attention.

[0006] it is in the method of forming SAC which is the technology said to be able to make the design margin of this alignment unnecessary partly, and, as for all, what a process has the fault which becomes complicated somewhat in is common compared with the method only using the conventional exposure. However, it is thought that the adoption is indispensable and various researches will be made about SAC in the future.

[0007] However, Si₃N₄ thin to the method of putting SAC in practical use it is required to clear the high etching technology of the degree of difficulty in which etching is stopped on a film. Opposite Si₃N₄ As a quantity selection-ratio process, although it changes a little also with electric discharge methods of equipment, CF system protective coat is used fundamentally, and it is SiO₂. How to prevent degradation of an etch rate by using high-density plasma is considered.

[0008] However, it must be said with SAC technology being total and seeing it that there are still many technical problems. Then, a sidewall is formed in the contact hole wall of the layer used as the mask for carrying out opening of the contact hole which is known from the former, and the method of narrowing and carrying out opening of the path of a contact hole is tried.

[0009] The cross section of the semiconductor device manufactured with the application of the above-mentioned method is shown in drawing 29. Elements, such as an MOS transistor which is not illustrated on the semiconductor substrate 10, are formed, and the insulator layer 20 which consists of a silicon oxide is formed in the upper layer. Opening of the contact hole which reaches the semiconductor substrate 10

is carried out to the insulator layer 20, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and it has connected with the semiconductor substrate 10.

[0010] The manufacture method of the above-mentioned semiconductor device is explained below. First, as shown in drawing 30 (a), on the semiconductor substrate 10, elements, such as an MOS transistor which is not illustrated, are formed, after making a silicon oxide deposit on the upper layer, carrying out flattening by the reflow or etchback and forming an insulator layer 20, contest polysilicon is made to deposit and the mask layer 21 is formed. The resist film R1 which carried out patterning to the contact hole pattern of 0.4 micrometerphi is formed in the upper layer of the mask layer 21 by the excimer stepper.

[0011] Next, as shown in drawing 30 (b), RIE (reactive ion etching) etc. is etched and the 1st contact hole CH1 to which an insulator layer 20 is exposed is formed in the mask layer 21.

[0012] Next, as shown in drawing 30 (c), embed the inside of the 1st contact hole CH1 for contest polysilicon, the mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface in about 100nm thickness, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

[0013] Next, as shown in drawing 31 (d), RIE etc. performs etchback and sidewall mask layer 23a of contest polysilicon is formed. Thereby, the diameter of opening of a contact hole can be narrowed to about 0.2 micrometerphi.

[0014] Next, as shown in drawing 31 (e), by using the mask layer 21 and sidewall mask layer 23a as a mask, RIE etc. is etched and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out. By formation of sidewall mask layer 23a, the diameter of opening of the 2nd contact hole CH2 can be set to about 0.2micrometerphi.

[0015] Next, as shown in drawing 31 (f), embed the 2nd contact hole CH2, contest polysilicon is made to deposit on the whole surface, and the embedding wiring layer 30 is formed.

[0016] Next, the polysilicon contest layer which embeds, for example by etching of RIE etc., carries out etchback of the wiring layer 30, and is in the exterior of a contact hole is removed, embedding wiring layer 30a embedded at the contact hole is formed, and it results in drawing 29 .

5 [0017] According to the above-mentioned method, it differs from the above-mentioned SAC, and is opposite Si 3N4. Opening of the detailed contact hole about 0.1-0.2 micrometer [of diameters of opening] phi can be attained by applying the approach from the former that new processes, such as quantity selection-ratio conditions, are unnecessary, and clear a micro loading effect carefully.

10 [0018]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, when opening of the very detailed contact hole of 0.1-0.2 micrometerphi is carried out in 0.25-micrometer rule generation using this technology, If the aspect ratio of a contact hole carries out opening of the 2nd contact hole to the equipment which becomes very high with 5-10, and is shown in drawing 32 (a) The fall of the dirty rate by the micro loading effect arises, when extreme, as shown in drawing 32 (b), the phenomenon in which advance of etching stops in the dirty stop ES arises, and poor opening of a contact hole arises.

15 [0019] Although etching of the insulator layer 20 which consists of a silicon oxide which is opening of the 2nd above-mentioned contact hole advances by the incidence of etching ion, depositing the fluorocarbon film to insulator layer 20 front face, in order that incidence ion may become unable to be able to reach even at the hole parts basilaris ossis occipitalis easily and deposition of a superfluous fluorocarbon film may suppress an etching reaction, in the contact hole of a high aspect ratio, generating of a micro loading effect or a dirty stop produces it.

20 [0020] Therefore, if etching which suppressed deposition of a fluorocarbon film is performed, although generating of a micro loading effect or a dirty stop can be suppressed, when deposition of a fluorocarbon film is suppressed, there is a problem to

25

which the etch selectivity of contest polysilicon to a silicon oxide becomes small. Drawing 33 (a) is an enlarged view near [in front of contact hole opening] the opening. As compared with the fluorocarbon layer FC of the upper layer of the mask layer 21 of contest polysilicon, the fluorocarbon layer FC of the upper layer of sidewall mask layer 21a has become that it is easy to ***** since thickness is thin. With advance of etching, as shown in drawing 33 (b), the sidewall mask layer and mask layer of contest polysilicon ***** the front face retreats, and the diameter of opening of a contact hole CH is expanded. The fact that the sidewall mask layer of contest polysilicon also has low structure of etch selectivity is cited as this cause.

[0021] Drawing 34 and 35 etch by making the contest selection ratio for polysilicon small, and show the configuration of the semiconductor device at the time of carrying out opening of the contact hole. As shown in drawing 34 (a), it has wiring layers, such as the gate electrodes 31, such as contest polysilicon, in the upper layer of the semiconductor substrate 10, and opening of the contact hole is carried out to the insulator layer 20 of the upper layer. By having made the contest selection ratio for polysilicon small, as shown in drawing 34 (b), the front face before etching of the sidewall mask layer 21a and the mask layer 21 which were shown by the dotted line in drawing will carry out retreat B, a mask layer will be thin-film-ized, and the diameter of opening will be expanded.

[0022] Next, if the inside of the contact hole which carried out opening, and the upper layer of a mask layer are made to deposit contest polysilicon on the whole surface, it embeds in them and the wiring layer 30 is formed as shown in drawing 35 (c), since the diameter of opening of a contact hole is expanded, the inside of a contact hole cannot fully be filled, but big depression H will arise [above the contact hole of the embedding wiring layer 30]. If etchback is performed with such a situation and contest polysilicon of the exterior of a contact hole is removed, as shown in drawing 35 (d), depending on the case, the plug loss PL will become large, it may ***** to the semiconductor

substrate 10 in this etchback, a substrate can be scooped out, X may arise, and increase of contact resistance etc. will cause poor contact. Moreover, the diameter of opening of a contact hole is expanded, the distance of wiring layers, such as the gate electrode 31, and the wiring layer in a contact hole is narrow in Part S, and short-circuit of a poor proof pressure or wiring may be caused.

[0023] Although there is a method of thickening thickness of a mask layer and making retreat of the mask layer in opening etching of a contact hole suppress in order to solve the above problems, since the aspect ratio of a contact hole becomes still higher in this case, there is a possibility of making easy to cause generating of a micro loading effect or a dirty stop. Moreover, if thickness of the mask layer of contest polysilicon is thickened even when an aspect ratio is the same, the phenomenon which a dirty stop tends to produce is reported and thin film-ization of a mask layer is desired also for expansion of a margin.

[0024] It is offering the manufacture method of a semiconductor device which this invention's is made in view of the above-mentioned trouble, therefore the purpose of this invention forms a sidewall in a contact hole wall, suppresses thin-film-izing of a mask layer, and retreat of a sidewall mask layer in the method of narrowing and carrying out opening of the diameter of opening of a contact hole, and neither short-circuit of wiring nor an etching stop produces of having the detailed contact which secured the reliability of wiring.

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, the manufacture method of the semiconductor device of this invention The process which forms an insulator layer on a semiconductor substrate, and the process which forms the 1st mask layer on the aforementioned insulator layer, The process which forms the 2nd mask layer in the upper layer of the aforementioned 1st mask layer, and the process which carries out opening of the 1st contact hole to the aforementioned 2nd mask layer,

The process which forms in the wall of the 1st contact hole of the above the sidewall mask layer which narrows the diameter of opening of the 1st contact hole of the above, The process which uses the aforementioned 2nd mask layer and the aforementioned sidewall mask layer as a mask, and carries out opening of the 1st contact hole of the above, and the 2nd contact hole open for free passage to the aforementioned 1st mask layer, It has the process which carries out opening of the 2nd contact hole to which the 2nd contact hole of the above uses as a mask the 1st mask layer by which opening was carried out, and penetrates the aforementioned insulator layer, and the process which embeds the 1st contact hole of the above which carries out a free passage, and the 2nd contact hole by the conductor, and forms a wiring layer.

[0026] According to the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention, an insulator layer is first formed on a semiconductor substrate, the 1st mask layer used as the structure where a selection ratio does not have the sidewall mask layer of contest low polysilicon structurally in the upper layer is formed, and the 2nd mask layer is formed in the upper layer. Next, the 1st contact hole is formed in the 2nd mask layer. Next, a sidewall mask layer is formed in the wall of this 1st contact hole, and the diameter of opening of the 1st contact hole is narrowed. the [next, / the sidewall mask layer which narrowed this diameter of opening, and] — opening of the 2nd contact hole is carried out to the 1st mask layer by using 2 mask layers as a mask Next, opening of the 2nd contact hole is carried out to an insulator layer by using this 1st mask layer as a mask. In the opening process of the 2nd contact hole over this insulator layer, since the 1st mask layer which is the structure where a selection ratio does not have the sidewall mask layer of contest low polysilicon structurally is used as the mask, retreat of the shoulder of opening is suppressed and expansion of the diameter of opening is suppressed, it is hard to cause a poor proof pressure, wiring short-circuit, etc. Moreover, it is possible to thin-film-size the 1st mask layer from the mask layer of the conventional method, the aspect ratio of the 2nd

contact hole can be made smaller than before, and it is hard to cause poor opening, such as a dirty stop. From these things, the early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out.

[0027] moreover, since retreat of this 1st mask layer is suppressed, even if it thin-film-izes thickness of the embedding wiring layer when embedding the 2nd contact hole by the conductor rather than the conventional method, the depression of a contact hole upper part portion can be made small, the plug loss when carrying out etchback of the embedding wiring layer can be suppressed small, and a semiconductor substrate is received — it can scoop out — etc. — contact junction can be formed, without causing poor contact

[0028] The manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention is a process at which the process which carries out opening of the 2nd contact hole to the aforementioned 1st mask layer penetrates the aforementioned 1st contact hole to the mask layer, and exposes the aforementioned insulator layer suitably, or is the process to which the process which carries out opening of the 2nd contact hole which aforementioned 1st mask layer carries out opening of the 2nd contact hole which penetrates the aforementioned 1st mask layer and reaches above the aforementioned insulator layer. Since opening of the contact hole which narrowed the path can be carried out to the 1st mask layer and opening of the 2nd contact hole can next be carried out to an insulator layer by using this 1st mask layer as a mask, opening of the contact hole with the high reliability which suppressed expansion of the diameter of opening etc. can be carried out.

[0029] The process which carries out opening of the 2nd contact hole which the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this

invention uses the aforementioned 1st mask layer as a mask suitably, and penetrates the aforementioned insulator layer is a process which removes the aforementioned 2nd mask layer and the aforementioned sidewall mask layer simultaneously. When the 2nd mask layer and a sidewall mask layer carry out opening of the 2nd contact hole to the 1st mask layer, they end the role. Since thin film-ization of a mask layer can be attained and is further performed simultaneously with opening of the 2nd contact hole to an insulator layer when after opening removes the 2nd contact hole to the 1st mask layer, the number of processes is reducible.

[0030] The manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention has suitably the process which removes the aforementioned 2nd mask layer and the aforementioned sidewall mask layer between the process which carries out opening of the 2nd contact hole to the aforementioned 1st mask layer, and the process which carries out opening of the 2nd contact hole which uses the aforementioned 1st mask layer as a mask, and penetrates the aforementioned insulator layer. When after opening removes the 2nd contact hole to the 1st mask layer, thin film-ization of a mask layer can be attained and a micro loading effect etc. can be suppressed further.

[0031] The manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention forms the aforementioned 1st mask layer suitably with the material which can take the aforementioned insulator layer and etch selectivity. Thereby, retreat of the 1st mask layer, expansion of the diameter of opening of a contact hole, etc. in opening of the 2nd contact hole to an insulator layer can be suppressed further.

[0032] The manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention forms the aforementioned 2nd mask layer and a sidewall mask layer suitably with the material which can take the aforementioned 1st mask layer and etch selectivity. It becomes possible to be able to suppress expansion of the diameter of opening in opening of the 2nd contact hole to the 1st mask layer, to leave the 1st mask

layer further by this, and to remove the 2nd mask layer and a sidewall mask layer. For that, it is possible to realize by forming the 1st mask layer with contest polysilicon, and forming the 2nd mask layer and a sidewall mask layer by the silicon oxide or the silicon nitride, or forming the 1st mask layer by the silicon nitride, and forming the 2nd mask layer and a sidewall mask layer by contest polysilicon or the silicon oxide.

[0033] In order to attain the further above-mentioned purpose, the manufacture method of the semiconductor device of this invention The process which forms an insulator layer on a semiconductor substrate, and the process which forms a mask layer on the aforementioned insulator layer, The process which carries out opening of the 1st contact hole to the aforementioned mask layer, and the process which forms in the wall of the 1st contact hole of the above the sidewall mask layer which narrows the diameter of opening of the 1st contact hole of the above, The process which carries out opening of the 2nd contact hole which uses the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer as a mask, and penetrates the aforementioned insulator layer, The process which embeds the 1st contact hole of the above which carries out a free passage, and the 2nd contact hole by the conductor, and forms a wiring layer, it has the process which removes the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer, and the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer are formed by the material which has etch selectivity to the aforementioned wiring layer.

[0034] According to the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention, an insulator layer is first formed on a semiconductor substrate, a mask layer is formed in the upper layer, and the 1st contact hole is formed in a mask layer. Next, a sidewall mask layer is formed in the wall of this 1st contact hole, and the diameter of opening of the 1st contact hole is narrowed. Next, opening of the 2nd contact hole is carried out to an insulator layer by using as a mask the sidewall mask layer and mask layer which narrowed this diameter of opening. Next, embed the

inside of the 2nd contact hole and a conductor is made to deposit on the whole surface, and after carrying out etchback and removing the conductor of the exterior of a contact hole, a mask layer and a sidewall mask layer are removed. Thus, since a mask layer and a sidewall mask layer are removed after the etchback of an embedding wiring layer, if the 1st mask layer is formed by the thickness of the part equivalent to the plug loss generated by the etchback of an embedding wiring layer, it is also possible to suppress a plug loss and to lose substantially. Since the plug loss is suppressed when the contact junction which this connects stably can be formed and it forms an up electrode in the upper layer of an embedding wiring layer, it can form easily.

[0035] Suitably, the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention forms the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer by the silicon nitride, and forms the aforementioned wiring layer with contest polysilicon. Thereby, it shall have etch selectivity for a mask layer and a sidewall mask layer to a wiring layer.

[0036] The manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this invention forms the aforementioned mask layer and the aforementioned sidewall mask layer suitably with the material which can take the aforementioned insulator layer and etch selectivity. It is possible for expansion of the path of opening of the 2nd contact hole and retreat of a shoulder to be suppressed by this, to be hard to cause wiring short-circuit etc., and to thin-film-ize the 1st mask layer from the mask layer of the conventional method. The aspect ratio of the 2nd contact hole can be made smaller than before. Poor opening, such as a dirty stop, can be made hard to cause. From these things The early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out. Moreover, since retreat of the 1st mask layer is suppressed, even if it

[Embodiments of the Invention] Below, the gestalt of operation of this invention is

[0038]

25 type can be used preferably.

Resonance) type, an ICP (Inductively Coupled Plasma) type, and a helicon wave plasma plasma of low voltage high density, an efficient consumer response (Electron Cyclotron neutral radical can be taken, and the anisotropy of etching can be raised. As a source of of ion can increase, and since ionization degree is high, the large ratio of an ion pair the ion sheath formed near the substrate front face, the rectilinear-propagation nature probability that ion will collide with other ion and inert-gas particles will become small in high-density plasma is generated in a low-pressure etching chamber, since the produced as a result, an inert gas is ionized and high-density plasma is acquired. If discharge space, the free electron in plasma is accelerated, by the high-energy electron low voltage high-density plasma, induction of the electric field is carried out to aspect hole opening although it is theoretically possible is conventionally desirable. In recently in the viewpoint of high precision control of the diameter of opening or high generating which attracts attention also with the plasma treatment equipment of a type of a contact hole, the use of the etching system of low voltage and high-density plasma opening by the plasma etching of low voltage high density at least suitably. To opening 10 and the opening process of the 2nd contact hole in which one of processes carries out this invention is a process of the opening process of the 1st contact hole of the above, [0037] The manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned the silicon nitride, and forming a wiring layer with contest polysilicon.

5 insulator layer by the silicon oxide, forming a mask layer and a sidewall mask layer by etchback can be suppressed small. For that, it is possible to realize by forming an the depression of a contact hole upper part portion can be made small and carries out hole with contest polysilicon etc. rather than the conventional method, a plug loss when thin-film-thickness of the embedding wiring layer when embedding the 2nd contact

explained with reference to a drawing.

[0039] The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacturing method of the 1st operation gestalt is shown in drawing 1. Elements, such as an MOS transistor which is not illustrated on the semiconductor substrate 10, are formed, and the insulator layer 20 which consists of a silicon oxide is formed in the upper layer. Opening of the contact hole which reaches the semiconductor substrate 10 is carried out to the insulator layer 20, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and it has connected with the semiconductor substrate 10.

[0040] This semiconductor device is a semiconductor device which expansion of the path of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring, nor an etching stop and which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

[0041] Below, the manufacture method of the semiconductor device of this above-mentioned operation gestalt is explained. First, on the silicon semiconductor substrate 10, as shown in drawing 2 (a), after forming elements, such as a transistor which is not illustrated, cover these elements, for example, a silicon oxide is made to deposit by ordinary-pressure CVD, flattening is carried out by the reflow or etchback, and an insulator layer 20 is formed. Next, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 for example, by reduced pressure CVD, and the 1st mask layer 21 is formed. Next a silicon oxide is made to deposit on the upper layer of the 1st mask layer 21 for example, by reduced pressure CVD, and the 2nd mask layer 22 is formed. Next a resist film is applied to the upper layer of the 2nd mask layer 22, for example, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of 400nmphi, and the resist film R1 is formed.

[0042] Next, as shown in drawing 2 (b), it etches by using the resist film R1 as a mask

in the etching system of a magnetron method, and opening of the 1st contact hole CH1 to which the 1st mask layer 21 is exposed is carried out to the 2nd mask layer 22. Next, the resist film R1 is removed.

[0043] Next, as shown in drawing 2 (c), cover the inside of the 2nd mask layer 22 and the 1st contact hole CH1 on the whole surface, a silicon oxide is made to deposit in reduced pressure CVD, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

[0044] Next, as shown in drawing 3 (d), etchback of the layer 23 for sidewall masks is performed in the etching system of an parallel monotonous method, and sidewall mask layer 23a is formed. By formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed for example, to about 200nmphi.

[0045] Next, as shown in drawing 3 (e), opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [ϕ] of about 200nm to which it etches by using the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a as a mask in an efficient consumer response type etching system, the 1st mask layer 21 is penetrated, and an insulator layer 20 is exposed is carried out.

[0046] Next, as shown in drawing 4 (f), it etches by using as a mask the 1st mask layer 21 which has the diameter of opening of about 200nmphi in the etching system of a magnetron method, and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20. The 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a carry out etching removal simultaneously with opening etching of the 2nd contact hole CH2 to an insulator layer 20, or are removed in advance of opening of the 2nd contact hole CH2.

[0047] Next, as shown in drawing 4 (g), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 for contest polysilicon by reduced pressure CVD, the 1st mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface, and the embedding wiring layer 30 is formed.

[0048] Next, etchback is performed, for example on the whole surface in an efficient consumer response type etching system, and it is embedded in the 2nd contact hole

CH2, and it connects with the semiconductor substrate 10, for example, embedding wiring layer 30a which has the path of 200nmphi is formed, and the semiconductor device of the structure shown in drawing 1 is formed. As a next process, the upper wiring is connected to the upper layer of embedding wiring layer 30a, for example, or it can perform forming a storage node electrode and considering as capacitor structure etc.

[0049] In the opening process of the 2nd contact hole CH2 to the above-mentioned insulator layer 20 Although the shoulder of opening of a mask layer might retreat, the diameter of opening might be expanded, opening in an insulator layer 20 might become a taper configuration and the distance between the side attachment walls of lower layer wiring of a gate electrode etc. and a contact hole might cause narrowing, wiring short-circuit, or the poor proof pressure by the conventional method in the manufacture method of the semiconductor device of this operation gestalt, since it is the structure where a selection ratio does not have the sidewall mask layer of contest low polysilicon structurally, retreat of the shoulder of opening is suppressed, and the 1st mask layer 21 cannot cause wiring short-circuit etc. easily. Moreover, it is possible to thin-film-ize the 1st mask layer 21 from the mask layer of the conventional method, the aspect ratio of the 2nd contact hole CH2 can be made smaller than before, and it is hard to cause poor opening, such as a dirty stop. From these things, the early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out.

[0050] Moreover, since the sidewall mask layer retreated greatly in the process which carries out opening of the 2nd contact hole by the conventional method, when the 2nd contact hole CH2 was embedded with contest polysilicon, the big depression was generated into the contact hole upper part portion, it embedded by subsequent

etchback, the plug loss of a wiring layer became large, ***** to a semiconductor substrate arose in the contact hole bottom depending on the case, and poor contact, such as increase of contact resistance, might be caused. According to the manufacture method of the semiconductor device of this operation form, from retreat of this 1st mask layer 21 being suppressed Even if it thin-film-thickness of the embedding wiring layer 30 when embedding the 2nd contact hole CH2 with contest polysilicon etc. rather than the conventional method, the depression of a contact hole upper part portion can be made small, the plug loss when carrying out etchback can be suppressed small, and a semiconductor substrate is received -- it can scoop out -- etc. -- contact junction can be formed, without causing poor contact

[0051] As mentioned above, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed according to this operation gestalt, expansion of a contact hole is suppressed, and the semiconductor device which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to the semiconductor substrate which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop which could scoop out and suppressed the ** plug loss can be manufactured.

[0052] Below, the example in this operation form is explained with reference to a drawing.

The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of example 1 this example is shown in drawing 5 . Elements, such as an MOS transistor which is not illustrated on the semiconductor substrate 10, are formed, and the insulator layer 20 which consists the upper layer of a silicon oxide is formed. Opening of the contact hole which reaches the semiconductor substrate 10 is carried out to the insulator layer 20, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and it has connected with the semiconductor substrate 10.

[0053] This semiconductor device is a semiconductor device which expansion of the path of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring,

nor an etching stop and which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

[0054] Below, the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this example is explained. First, on the silicon semiconductor substrate 10, as shown in drawing 6 (a), after forming elements, such as a transistor which is not illustrated, cover these elements, a silicon oxide is made to deposit in about 700nm thickness by ordinary-pressure CVD, flattening is carried out by the reflow or etchback, and an insulator layer 20 is formed. Next, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 in 200nm thickness by reduced pressure CVD, and the 1st mask layer 21 is formed. Next a silicon oxide is made to deposit on the upper layer of the 1st mask layer 21 in 200nm thickness by reduced pressure CVD, and the 2nd mask layer 22 is formed. Next a coating machine is used for the upper layer of the 2nd mask layer 22, a resist film is applied by 600nm thickness, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of 400nmphi by the excimer stepper, and the resist film R1 is formed.

[0055] Next, as shown in drawing 6 (b), the resist film R1 is used as a mask in the etching system of a magnetron method, 200nm etching is performed and opening of the 1st contact hole CH1 to which the 1st mask layer 21 is exposed is carried out to the 2nd mask layer 22. Next, the resist film R1 is removed using Usher of mu wave downflow method.

[0056] Next, as shown in drawing 6 (c), cover the inside of the 2nd mask layer 22 and the 1st contact hole CH1 with reduced pressure CVD on the whole surface, a silicon oxide is made to deposit by 100nm thickness in it, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

[0057] Next, as shown in drawing 7 (d), 100nm of etchback of the layer 23 for sidewall masks is performed in the etching system of an parallel monotonous method, and

sidewall mask layer 23a is formed. By formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed to about 200nmphi.

[0058] Next, as shown in drawing 7 (e), the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a are used as a mask in an efficient consumer response type etching system, and opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [phi] of about 200nm to which 200nm etching is performed, the 1st mask layer 21 is penetrated, and an insulator layer 20 is exposed is carried out.

[0059] Next, as shown in drawing 8 (f), the 1st mask layer 21 which has the diameter of opening of about 200nmphi in the etching system of a magnetron method is used as a mask, 700nm etching is performed and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20. The 2nd mask layer 22 which consists of a silicon oxide, and sidewall mask layer 23a carry out etching removal simultaneously with opening etching of the 2nd contact hole CH2 to an insulator layer 20.

[0060] Next, as shown in drawing 8 (g), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 for contest polysilicon by reduced pressure CVD, the 1st mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface in 200nm thickness, and the embedding wiring layer 30 is formed.

[0061] Next, 400nm etchback is performed on the whole surface in an efficient consumer response type etching system, it is embedded in the 2nd contact hole CH2, embedding wiring layer 30a which has the path of about 200nmphi linked to the semiconductor substrate 10 is formed, and the semiconductor device of the structure shown in drawing 5 is formed. As a next process, the upper wiring is connected to the upper layer of embedding wiring layer 30a, for example, or it can perform forming a storage node electrode and considering as capacitor structure etc.

[0062] In the opening process of the 2nd contact hole CH2 to the above-mentioned insulator layer 20, since it is the structure where a selection ratio does not have the

sidewall mask layer of contest low polysilicon structurally, retreat of the shoulder of opening is suppressed, and the 1st mask layer 21 cannot cause wiring short-circuit etc. easily. Moreover, it is possible to thin-film-ize the 1st mask layer 21 from the mask layer of the conventional method, the aspect ratio of the 2nd contact hole CH2 can be made smaller than before, and it is hard to cause poor opening, such as a dirty stop. From these things, the early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out.

[0063] moreover, since retreat of the 1st mask layer 21 is suppressed, even if it thin-film-izes thickness of the embedding wiring layer 30 when embedding the 2nd contact hole CH2 with contest polysilicon etc. rather than the conventional method, a plug loss when the depression of a contact hole upper part portion can be made small and carries out etchback can be suppressed small, and a semiconductor substrate is received — it can scoop out — etc. — contact junction can be formed, without causing poor contact

[0064] As mentioned above, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed by this example, expansion of a contact hole is suppressed, and the semiconductor device which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to the semiconductor substrate which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop which could scoop out and suppressed the ** plug loss can be manufactured.

[0065] The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of example 2 this example is shown in drawing 9 . Elements, such as an MOS transistor which is not illustrated on the semiconductor substrate 10, are formed, and the insulator layer 20 which consists the upper layer of a silicon oxide is

formed. Opening of the contact hole which reaches the semiconductor substrate 10 is carried out to the insulator layer 20, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and it has connected with the semiconductor substrate 10.

[0066] This semiconductor device is a semiconductor device which expansion of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring, nor an etching stop and which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

[0067] Below, the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this example is explained. First, on the silicon semiconductor substrate 10, as shown in drawing 10 (a), after forming elements, such as a transistor which is not illustrated, cover these elements, a silicon oxide is made to deposit in about 700nm thickness by ordinary-pressure CVD, flattening is carried out by the reflow or etchback, and an insulator layer 20 is formed. Next, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 in 100nm thickness thinner than the case of an example 1 by reduced pressure CVD, and the 1st mask layer 21 is formed. Next a silicon nitride is made to deposit on the upper layer of the 1st mask layer 21 in 200nm thickness by reduced pressure CVD, and the 2nd mask layer 22 is formed. Next a coating machine is used for the upper layer of the 2nd mask layer 22, a resist film is applied by 600nm thickness, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of 400nmphi by the excimer stepper, and the resist film R1 is formed.

[0068] Next, as shown in drawing 10 (b), the resist film R1 is used as a mask in the etching system of a magnetron method, 200nm etching is performed and opening of the 1st contact hole CH1 to which the 1st mask layer 21 is exposed is carried out to the 2nd mask layer 22. Next, the resist film R1 is removed using Usher of mu wave downflow method.

[0069] Next, as shown in drawing 10 (c), cover the inside of the 2nd mask layer 22 and the 1st contact hole CH1 with reduced pressure CVD on the whole surface, a silicon nitride is made to deposit by 100nm thickness in it, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

5 [0070] Next, as shown in drawing 11 (d), 100nm of etchback of the layer 23 for sidewall masks is performed in the etching system of an parallel monotonous method, and sidewall mask layer 23a is formed. By formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed to about 200nmphi.

10 [0071] Next, as shown in drawing 11 (e), the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a are used as a mask in an efficient consumer response type etching system, and opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [phi] of about 200nm to which 100nm etching is performed, the 1st mask layer 21 is penetrated, and an insulator layer 20 is exposed is carried out.

15 [0072] Next, as shown in drawing 12 (f), the 1st mask layer 21 which has the diameter of opening of about 200nmphi in the etching system of a magnetron method is used as a mask, 700nm etching is performed and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20. The 2nd mask layer 22 which consists of a silicon nitride, and sidewall mask layer 23a carry out etching removal simultaneously with opening etching of the 2nd contact hole CH2 to an insulator layer 20. At this time, rather than the case of an example 1, the radius of circle of the shoulder of the 1st mask layer 21 can be made small, and the breadth of the diameter of opening of the 2nd contact hole CH2 can be suppressed further.

20 [0073] Next, as shown in drawing 12 (g), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 for contest polysilicon by reduced pressure CVD, the 1st mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface in 100nm thickness thinner than the case of an example 1, and the embedding wiring layer 30 is formed.

25

[0074] Next, 200nm etchback is performed on the whole surface in an efficient consumer response type etching system, it is embedded in the 2nd contact hole CH2, embedding wiring layer 30a which has the path of about 200nmphi linked to the semiconductor substrate 10 is formed, and the semiconductor device of the structure shown in drawing 9 is formed. As a next process, the upper wiring is connected to the upper layer of embedding wiring layer 30a, for example, or it can perform forming a storage node electrode and considering as capacitor structure etc.

[0075] In the opening process of the 2nd contact hole CH2 to the above-mentioned insulator layer 20, since it is the structure where a selection ratio does not have the sidewall mask layer of contest low polysilicon structurally, retreat of the shoulder of opening is suppressed, and the 1st mask layer 21 cannot cause wiring short-circuit etc. easily. Moreover, it is possible to thin-film-ize the 1st mask layer 21 from the mask layer of the conventional method, the aspect ratio of the 2nd contact hole CH2 can be made smaller than before, and it is hard to cause poor opening, such as a dirty stop. From these things, the early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out.

[0076] moreover, since retreat of the 1st mask layer 21 is suppressed, even if it thin-film-izes thickness of the embedding wiring layer 30 when embedding the 2nd contact hole CH2 with contest polysilicon etc. rather than the conventional method, a plug loss when the depression of a contact hole upper part portion can be made small and carries out etchback can be suppressed small, and a semiconductor substrate is received — it can scoop out — etc. — contact junction can be formed, without causing poor contact

[0077] In the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned

this example, since the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a are formed by the silicon nitride, the high selection ratio when *****ing the 1st mask layer 21 of contest polysilicon rather than the case of the example 1 which formed the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a by the silicon oxide can be taken. This is because it is avoidable for much oxygen to be supplied into plasma and to lower the etch selectivity of a polysilicon contest layer if the layer which consists of a silicon oxide is *****. Thereby, it is possible to make thickness of the 2nd mask layer 22 thinner than the case of an example 1, and the radius of circle of the shoulder of opening of the 1st mask layer 21 after carrying out etching removal of the 2nd mask layer 22 and the sidewall mask layer 23a can be made smaller. For this reason, it can embed without worsening the depression of the embedding wiring layer 31 in the upper part portion of a contact hole, and thickness of the wiring layer 30 can be made thinner than the case of an example 1. Since the aspect ratio of a contact hole can be made small by this, generating of a micro loading effect or a dirty stop can be suppressed further. Moreover, it is advantageous also from a viewpoint of a manufacturing cost and a throughput that the total deposition thickness of a polysilicon contest layer is thin 200nm.

[0078] As mentioned above, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed by this example, expansion of a contact hole is suppressed, and the semiconductor device which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to the semiconductor substrate which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop which could scoop out and suppressed the ** plug loss can be manufactured.

[0079] The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of example 3 this example is shown in drawing 13. On the semiconductor substrate 10 LDD sidewall insulator layer 25a of the silicon oxide formed in the gate electrode 31 of a polycide which consists of bottom gate electrode 31a of

contest polysilicon formed through the gate insulator layer 24, and top gate electrode 31b of tungsten silicide, and its both-sides section, The MOS transistor which has the LDD diffusion layer 11 and the source drain diffusion layer 12 which were formed into the semiconductor substrate 10 of the both-sides section of the gate electrode 31 is formed, and the insulator layer 20 which consists the upper layer of a silicon oxide is formed. Opening of the contact hole which reaches the source drain diffusion layer 12 of the semiconductor substrate 10 is carried out to the insulator layer 20, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and it has connected with the source drain diffusion layer 12.

[0080] This semiconductor device is a semiconductor device which expansion of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring, nor an etching stop and which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

15 [0081] Below, the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this example is explained. First, on the silicon semiconductor substrate 10, as shown in drawing 14 (a), after forming the gate insulator layer 24 by 20nm thickness by the dry oxidation style which used the thermal diffusion furnace, make 100nm contest polysilicon deposit in reduced pressure CVD, and form layer 31a for bottom gate electrodes, 100nm of tungsten silicide is made to deposit on the upper layer in a sputter, and layer 31b for top gate electrodes is formed. Next, a coating machine is used for the upper layer of layer 31b for top gate electrodes, a resist film is applied by 600nm thickness, patterning is carried out to a gate electrode pattern with a line breadth of 200nm by the excimer stepper, and the resist film R2 is formed.

25 [0082] Next, as shown in drawing 14 (b), the resist film R2 is used as a mask in an efficient consumer response type etching system, and the gate electrode 31 of a polysilicide which etches 100nm, respectively and consists layer 31b for top gate

electrodes of bottom gate electrode 31a and top gate electrode 31b in 100nm and layer 31a for bottom gate electrodes is formed. Next, after removing the resist film R2 using Usher of mu wave downflow method, the gate electrode 31 is used as a mask, into the semiconductor substrate 10, an ion implantation is performed and the LDD diffusion layer 11 is formed. Next, cover the gate electrode 31 and the semiconductor substrate 10 with reduced pressure CVD on the whole surface, a silicon oxide is made to deposit in 100nm thickness by it, and the layer 25 for LDD sidewall insulator layers is formed.

[0083] Next, as shown in drawing 14 (c), 220nm whole surface etchback is performed in the etching system of an parallel monotonous method, and LDD sidewall insulator layer 25a is formed. Next, the gate electrode 31 with LDD sidewall insulator layer 25a is used as a mask, into the semiconductor substrate 10, an ion implantation is performed and the source drain diffusion layer 12 is formed. As mentioned above, the MOS transistor which has the gate insulator layer 24, the gate electrode 31, LDD sidewall insulator layer 25a, the LDD diffusion layer 11, and the source drain diffusion layer 12 is formed.

[0084] Next, as shown in drawing 15 (d), cover the MOS transistor formed above and a silicon oxide is made to deposit in about 1000nm thickness by ordinary-pressure CVD, by grinding 300nm by the CMP (Chemical Mechanical Polishing) method, flattening is carried out and the insulator layer 20 of 700nm of thickness is formed. Next, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 in 100nm thickness by reduced pressure CVD, and the 1st mask layer 21 is formed. Next a silicon nitride is made to deposit on the upper layer of the 1st mask layer 21 in 200nm thickness by reduced pressure CVD, and the 2nd mask layer 22 is formed.

[0085] Next, as shown in drawing 15 (e), a coating machine is used for the upper layer of the 2nd mask layer 22, a resist film is applied by 600nm thickness, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of 400nmphi by the excimer stepper, and the resist film R1 is formed. Next, the resist film R1 is used as a mask in the etching system of a magnetron method, 200nm etching is performed and opening of

the 1st contact hole CH1 to which the 1st mask layer 21 is exposed is carried out to the 2nd mask layer 22.

[0086] Next, as shown in drawing 15 (f), after removing the resist film R1 using Usher of mu wave downflow method, Cover the inside of the 2nd mask layer 22 and the 1st contact hole CH1 with reduced pressure CVD on the whole surface, and a silicon nitride is made to deposit by 100nm thickness in it. The layer 23 for sidewall masks is formed, next, 100nm of etchback of the layer 23 for sidewall masks is performed in the etching system of an parallel monotonous method, and sidewall mask layer 23a is formed. By formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed to about 200nmphi.

[0087] Next, as shown in drawing 16 (g), the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a are used as a mask in an efficient consumer response type etching system, and opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [ϕ] of about 200nm to which 100nm etching is performed, the 1st mask layer 21 is penetrated, and an insulator layer 20 is exposed is carried out.

[0088] Next, as shown in drawing 16 (h), the 1st mask layer 21 which has the diameter of opening of about 200nmphi in the etching system of a magnetron method is used as a mask, 700nm etching is performed and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the source drain diffusion layer 12 in the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20. The 2nd mask layer 22 which consists of a silicon nitride, and sidewall mask layer 23a carry out etching removal simultaneously with opening etching of the 2nd contact hole CH2 to an insulator layer 20.

[0089] Next, as shown in drawing 16 (i), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 for contest polysilicon by reduced pressure CVD, the 1st mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface in 100nm thickness, and the embedding wiring layer 30 is formed.

[0090] Next, 200nm etchback is performed on the whole surface in an efficient consumer response type etching system, it is embedded in the 2nd contact hole CH2, embedding wiring layer 30a which has the path of about 200nmph! linked to the semiconductor substrate 10 is formed, and the semiconductor device of the structure shown in drawing 13 is formed. As a next process, the upper wiring is connected to the upper layer of embedding wiring layer 30a, for example, or it can perform forming a storage node electrode and considering as capacitor structure etc.

[0091] According to the manufacture method of the semiconductor device of the above this example, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed, expansion of a contact hole is suppressed, and the semiconductor device of the MOS transistor system which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop can be manufactured.

[0092] The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of example 4 this example is shown in drawing 17 . On the semiconductor substrate 10 LDD sidewall insulator layer 25a of the silicon oxide formed in the gate electrode 31 of a polycide which consists of bottom gate electrode 31a of contest polysilicon formed through the gate insulator layer 24, and top gate electrode 31b of tungsten silicide, and its both-sides section, The MOS transistor which has the LDD diffusion layer 11 and the source drain diffusion layer 12 which were formed into the semiconductor substrate 10 of the both-sides section of the gate electrode 31 is formed, and the insulator layer 20 which consists the upper layer of a silicon oxide is formed. Opening of the contact hole which reaches the source drain diffusion layer 12 of the semiconductor substrate 10 is carried out to the insulator layer 20. The capacitor is formed from the storage node electrode MN which consists of embedding wiring layer 30a and partial 21a of the 1st mask layer which it was embedded in the contact hole and have been connected to the source drain diffusion layer 12, the

capacitor insulator layer 26 which consists of a silicon nitride formed in the upper layer, and the plate electrode 32 of contest polysilicon.

[0093] This semiconductor device is a semiconductor device which has the detailed storage node contact which expansion of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring, nor an etching stop, and which secured the reliability of wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

[0094] Below, the manufacture method of the semiconductor device of the above-mentioned this example is explained. First, as shown in drawing 18 (a), the MOS transistor which has the gate insulator layer 24, the gate electrode 31, LDD sidewall insulator layer 25a, the LDD diffusion layer 11, and the source drain diffusion layer 12 by the same method as an example 3 is formed. Next, cover an MOS transistor and a silicon oxide is made to deposit in about 100nm thickness by ordinary-pressure CVD, by grinding 300nm by the CMP (Chemical Mechanical Polishing) method, flattening is carried out and the insulator layer 20 of 700nm of thickness is formed. Next, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 in 200nm thickness by reduced pressure CVD, and the 1st mask layer 21 is formed. Next a silicon nitride is made to deposit on the upper layer of the 1st mask layer 21 in 200nm thickness by reduced pressure CVD, and the 2nd mask layer 22 is formed. Next, a coating machine is used for the upper layer of the 2nd mask layer 22, a resist film is applied by 600nm thickness, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of 400nmphi by the excimer stepper, and the resist film R1 is formed.

[0095] Next, as shown in drawing 18 (b), the resist film R1 is used as a mask in the etching system of a magnetron method, 200nm etching is performed and opening of the 1st contact hole CH1 to which the 1st mask layer 21 is exposed is carried out to the 2nd mask layer 22. Next, after removing the resist film R1 using Usher of mu wave downflow method, cover the inside of the 2nd mask layer 22 and the 1st contact hole

CH1 with reduced pressure CVD on the whole surface, a silicon nitride is made to deposit by 100nm thickness in it, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

[0096] Next, as shown in drawing 18 (c), 100nm of etchback of the layer 23 for sidewall masks is performed in the etching system of an parallel monotonous method, and sidewall mask layer 23a is formed. By formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed to about 200nmphi.

[0097] Next, as shown in drawing 19 (d), the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a are used as a mask in an efficient consumer response type etching system, and opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [phi] of about 200nm to which 200nm etching is performed, the 1st mask layer 21 is penetrated, and an insulator layer 20 is exposed is carried out.

[0098] Next, as shown in drawing 19 (e), the 1st mask layer 21 which has the diameter of opening of about 200nmphi in the etching system of a magnetron method is used as a mask, 700nm etching is performed and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the source drain diffusion layer 12 in the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20. The 2nd mask layer 22 which consists of a silicon nitride, and sidewall mask layer 23a carry out etching removal simultaneously with opening etching of the 2nd contact hole CH2 to an insulator layer 20.

[0099] Next, as shown in drawing 19 (g), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 for contest polysilicon by reduced pressure CVD, the 1st mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface in 100nm thickness, and the embedding wiring layer 30 is formed.

[0100] Next, as shown in drawing 20 (h), a coating machine is used for the upper layer of the embedding wiring layer 30, a resist film is applied by 600nm thickness, patterning is carried out to the storage node electrode pattern of about 200nmphi by the excimer stepper, and the resist film R3 is formed.

[0101] Next, as shown in drawing 20 (i), the storage node electrode MN of about 200nmphl which uses the resist film R3 as a mask in an efficient consumer response type etching system, performs 300nm etching, embedding wiring layer 30a Reaches, and consists of partial 21a of the 1st mask layer is formed.

[0102] Next, cover the storage node electrode MN with reduced pressure CVD, and make a silicon nitride deposit on the whole surface in 20nm thickness, and form the capacitor insulator layer 26, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer in 200nm thickness by reduced pressure CVD, the plate electrode 32 is formed, and the semiconductor device of the structure shown in drawing 17 is formed.

[0103] According to the manufacture method of the semiconductor device of the above this example, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed, expansion of a contact hole is suppressed, and the semiconductor device of the MOS transistor system which has the detailed storage node contact which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop, and which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss can be manufactured.

[0104] The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the 2nd operation form book operation form is shown in drawing 21 . Elements, such as an MOS transistor which is not illustrated on the semiconductor substrate 10, are formed, the insulator layer 20 which consists of a silicon oxide is formed in the upper layer, and the 1st mask layer 21 which consists of a silicon nitride is formed in the upper layer. It reaches insulator layer 20 and opening of the contact hole which reaches the semiconductor substrate 10 is carried out to the 1st mask layer 21, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and the up electrode 33 and the semiconductor substrate 10 which were formed in the upper layer are connected.

[0105] This semiconductor device is a semiconductor device which expansion of the

path of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring, nor an etching stop and which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

5 [0106] Below, the manufacture method of the semiconductor device of this

above-mentioned operation form is explained. First, on the silicon semiconductor substrate 10, as shown in drawing 22 (a), after forming elements, such as a transistor which is not illustrated, cover these elements, for example, a silicon oxide is made to deposit by ordinary-pressure CVD, flattening is carried out by the reflow or etchback, and an insulator layer 20 is formed. Next, a silicon nitride is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 in about 100nm thickness for example, by reduced pressure CVD, and the 1st mask layer 21 is formed. Next contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of the 1st mask layer 21 in about 300nm thickness for example, by reduced pressure CVD, and the 2nd mask layer 22 is formed. Next a resist film is applied to the upper layer of the 2nd mask layer 22, for example, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of 400nmphi, and the resist film R1 is formed.

[0107] Next, as shown in drawing 22 (b), the resist film R1 is used as a mask, RIE

(reactive ion etching) etc. is etched and opening of the 1st contact hole CH1 to which the 1st mask layer 21 is exposed is carried out to the 2nd mask layer 22. Next, the resist film R1 is removed.

[0108] Next, as shown in drawing 22 (c), cover the inside of the 2nd mask layer 22 and the 1st contact hole CH1 with reduced pressure CVD on the whole surface, contest polysilicon is made to deposit by about 140nm thickness in it, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

[0109] Next, as shown in drawing 23 (d), anisotropic etching, such as RIE, performs etchback of the layer 23 for sidewall masks, and sidewall mask layer 23a is formed. By

formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed for example, to about 120nmphi.

[0110] Next, as shown in drawing 23 (e), it etches by using the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a as a mask in an efficient consumer response type etching system, the 1st mask layer 21 is penetrated, and opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [phi] of about 120nm is carried out to the middle of an insulator layer 20.

[0111] Next, as shown in drawing 23 (f), it etches in an efficient consumer response type etching system, and the 2nd mask layer 22 and sidewall mask layer 23a are removed.

10 removed.

[0112] Next, as shown in drawing 24 (g), etching of contact hole CH2 ** which has the diameter of opening of about 120nmphi which used the 1st mask layer 21 as the mask, for example, carried out opening to the middle of an insulator layer 20 in the efficient consumer response type etching system is continued, and opening of the 2nd contact hole CH2 to which an insulator layer 20 is penetrated and the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20.

15 10 is exposed is carried out to an insulator layer 20.

[0113] Next, as shown in drawing 24 (h), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 for contest polysilicon by reduced pressure CVD, the 1st mask layer 21 upper surface is made to deposit on the whole surface, and the embedding wiring layer 30 is formed.

20 [0114] Next, as shown in drawing 24 (i), etchback is performed on the whole surface in an efficient consumer response type etching system, and it is embedded in the 2nd contact hole CH2, and it connects with the semiconductor substrate 10, for example, embedding wiring layer 30a which has the path of 120nmphi is formed.

25 [0115] Next, contest polysilicon is made to deposit on the upper layer of embedding wiring layer 30a, patterning can be carried out, the up electrode 33 can be formed, and the semiconductor device shown in drawing 21 can be formed. The embedding wiring layer has connected the up electrode 33 with the semiconductor substrate 10. It can

perform connecting the upper wiring to the upper layer of the up electrode 33 further, for example, or using up wiring 33 as a storage node electrode as a next process, forming a capacitor insulator layer and a plate electrode in the upper layer, and considering as capacitor structure etc.

5 [0116] Using the material which makes a mask layer two-layer structure and has etch selectivity to an insulator layer 20 in the layer of the bottom, since a selection ratio does not have the sidewall mask layer of contest low polysilicon structurally as a mask, expansion of the path of opening and retreat of a shoulder are suppressed, and in the opening process of the 2nd contact hole CH2 to the above-mentioned insulator layer 20, it is hard to cause wiring short-circuit etc. Moreover, it is possible to thin-film-size the 1st mask layer 21 from the mask layer of the conventional method, the aspect ratio of the 2nd contact hole CH2 can be made smaller than before, and it is hard to cause poor opening, such as a dirty stop. From these things, the early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out.

10 [0117] moreover, since retreat of the 1st mask layer 21 is suppressed, even if it thin-film-size thickness of the embedding wiring layer 30 when embedding the 2nd contact hole CH2 with contest polysilicon etc. rather than the conventional method, a plug loss when the depression of a contact hole upper part portion can be made small and carries out etchback can be suppressed small, and a semiconductor substrate is received — it can scoop out — etc. — contact junction can be formed, without causing poor contact Since the plug loss is suppressed when forming an up electrode in the upper layer of an embedding wiring layer, it can form easily.

20 [0118] As mentioned above, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed according to this operation form, expansion of a contact hole is suppressed, and the

semiconductor device which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to the semiconductor substrate which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop which could scoop out and suppressed the ** plug loss can be manufactured.

[0119] The cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the 3rd operation form book operation form is shown in drawing 25 . On the semiconductor substrate 10 LDD sidewall insulator layer 25a of the silicon oxide formed in the gate electrode 31 of a polycide which consists of bottom gate electrode 31a of contest polysilicon formed through the gate insulator layer 24, and top gate electrode 31b of tungsten silicide, and its both-sides section, Elements, such as an MOS transistor which has the LDD diffusion layer 11 and the source drain diffusion layer 12 which were formed into the semiconductor substrate 10 of the both-sides section of the gate electrode 31, are formed, and the insulator layer 20 which consists of a silicon oxide is formed in the upper layer. Opening of the contact hole which reaches the semiconductor substrate 10 is carried out to the insulator layer 20, it embeds in a contact hole, wiring layer 30a is embedded, and it has connected with the semiconductor substrate 10.

[0120] This semiconductor device is a semiconductor device which expansion of the path of a contact hole is suppressed and has produced neither short-circuit of wiring, nor an etching stop and which has the detailed contact which secured the reliability of the wiring to a semiconductor substrate which could scoop out and suppressed the ** plug loss.

[0121] Below, the manufacture method of the semiconductor device of this above-mentioned operation form is explained. First, as shown in drawing 26 (a), after forming the gate insulator layer 24 by the oxidizing [thermally] method on the silicon semiconductor substrate 10, for example, contest polysilicon (reactant gas: — $\text{SiH}_4/\text{H}_2/\text{PH}_3=0.45\text{slm}/10\text{slm}/\text{---}20\text{ sccm}$) Pressure : Make about 100nm deposit in the

reduced pressure CVD of conditions with a 10.6kPa and a substrate temperature of 620 degrees C, and layer 31a for bottom gate electrodes is formed. the upper layer -- for example, tungsten silicide -- about 100nm is made to deposit in the heat CVD of the conditions of SiH₂Cl₂/WF₆=100sccm/3.6sccm, and pressure:133Pa and substrate temperature [of 595 degrees C], and layer 31b for top gate electrodes is formed

[0122] Next, a coating machine is used for the upper layer of layer 31b for top gate electrodes, a resist film is applied, patterning is carried out to a gate electrode pattern with a line breadth of about 0.35 micrometers by the excimer stepper, and the resist film R2 is formed. next, an etching system (it sccm(s) reactant gas: -- O₂=75sccm [Cl₂/]/6 --) efficient consumer response type [for example,] Pressure : 0.4Pa, mu wave output:1200W (2.45GHz), RF bias:70-50W (800kHz), It etches by using the resist film R2 as a mask on conditions with a substrate temperature of 20 degrees C, and the gate electrode 31 of a polycide which consists of bottom gate electrode 31a and top gate electrode 31b is formed.

[0123] Next, after removing the resist film R2, the gate electrode 31 is used as a mask, into the semiconductor substrate 10, an ion implantation is performed and the LD diffusion layer 11 is formed. Next, for example, cover the gate electrode 31 and the semiconductor substrate 10 with reduced pressure CVD on the whole surface, a silicon oxide is made to deposit, etchback is performed on condition that an anode couple parallel monotonous type etching system (reactant gas : CHF₃/CF pressure : 4/Ar=40sccm/800sccm, 200Pa, mu wave output : 500 W (2380kHz), substrate temperature of 50 degrees C), and LD diffusion layer 25a is formed. Next, the gate electrode 31 with LD diffusion layer 25a is used as a mask, into the semiconductor substrate 10, an ion implantation is performed and the source drain diffusion layer 12 is formed. As mentioned above, the MOS transistor which has the gate insulator layer 24, the gate electrode 31, LD diffusion layer 25a, the LD

diffusion layer 11, and the source drain diffusion layer 12 is formed.

[0124] Next, as shown in drawing 26 (b), cover elements, such as a transistor formed as mentioned above, for example, a silicon oxide is made to deposit in about 60nm thickness by ordinary-pressure CVD, flattening is carried out by the reflow or etchback, and an insulator layer 20 is formed. Next, a silicon nitride is made to deposit on the upper layer of an insulator layer 20 in about 300nm thickness by the vertical-mold reduced pressure CVD of conditions, and the 1st mask layer 21 is formed (reactant gas : SiH₂Cl₂/NH₃=50sccm/500sccm, a pressure : 35Pa, substrate temperature of 750 degrees C).

[0125] Next, as shown in drawing 26 (c), a resist film is applied to the upper layer of the 1st mask layer 21, for example, patterning is carried out to the opening pattern of the 1st contact hole of about 0.3 micrometerphi by the excimer stepper, and a resist film is formed, for example, it etches in an efficient consumer response type etching system, and opening of the 1st contact hole CH1 to which an insulator layer 20 is exposed is carried out to the 1st mask layer 21.

[0126] Next, as for example, (reactant gas : SiH₂Cl₂/NH₃=50sccm/500sccm, a pressure : 35Pa, substrate temperature of 750 degrees C) shows drawing 27 (d), by the vertical-mold reduced pressure CVD of conditions, cover the inside of the 1st mask layer 21 and the 1st contact hole CH1 on the whole surface, a silicon nitride is made to deposit in about 120nm thickness, and the layer 23 for sidewall masks is formed.

[0127] Next, as shown in drawing 27 (e), etchback of the layer 23 for sidewall masks is performed in an efficient consumer response type etching system, and sidewall mask layer 23a is formed. By formation of sidewall mask layer 23a, the path of a contact hole can be narrowed for example, to about 0.1 micrometerphi.

[0128] Next, as shown in drawing 28 (f), opening of the 2nd contact hole CH2 with an open aperture [phi] of about 0.1 micrometers to which it etches by using the 1st mask layer 21 and sidewall mask layer 23a as a mask in an efficient consumer response type

etching system, an insulator layer 20 is penetrated, and the source drain diffusion layer 12 in the semiconductor substrate 10 is exposed is carried out.

[0129] Next, as for example, (reactant gas : 4/1% PH₃ of SiH(s) =1000sccm/50sccm, a pressure : 65Pa, substrate temperature of 550 degrees C) shows drawing 28 (g), embed the inside of the 2nd contact hole CH2 by the vertical-mold reduced pressure CVD of conditions, about 40nm contest p type impurity content polysilicon is made to deposit all over the 1st mask layer 21 upper surface, and the embedding wiring layer 30 is formed.

[0130] Next, as shown in drawing 28 (h), etchback is performed on the whole surface in an efficient consumer response type etching system, it is embedded in the 2nd contact hole CH2, and embedding wiring layer 30a which connects for example, has the path of 0.1 micrometerphi in the source drain diffusion layer 12 in the semiconductor substrate 10 is formed. At this time, the plug loss by which it ***** caudad rather than the height of the front face of the 1st mask layer 21, and the front face is equivalent to the thickness of the 1st mask layer 21 of a simultaneously has generated embedding wiring layer 30a.

[0131] Next, wet etching of a phosphoric-acid system is given, for example, and the semiconductor device of the structure shown in drawing 25 by removing the 1st mask layer 21 and sidewall mask layer 23a is formed. As a next process, the upper wiring is connected to the upper layer of embedding wiring layer 30a, for example, or it can perform forming a storage node electrode and considering as capacitor structure etc.

[0132] In the manufacture method of the semiconductor device of this above-mentioned operation gestalt, a tungsten-tungsten silicide film can also be used as the 1st mask layer 21 and sidewall mask layer 23a. In this case, membranes can be formed by the CVD of conditions (reactant gas : SiH₃ Cl/WF₆=300sccm/3sccm, a pressure : 133Pa, substrate temperature of 595 degrees C). Moreover, in order to remove the 1st mask layer and sidewall mask layer of a tungsten-tungsten silicide film

after the etchback of an embedding wiring layer, the wet etching of for example, 2OH2 system can be used.

[0133] Since the material which has etch selectivity to an insulator layer 20 in a mask layer (the 1st mask layer and sidewall mask layer) was used, expansion of the path of opening and retreat of a shoulder are suppressed, and in the opening process of the 2nd contact hole CH2 to the above-mentioned insulator layer 20, it is hard to cause a poor proof pressure, wiring short-circuit, etc. Moreover, it is possible to thin-film-ize the 1st mask layer 21 from the mask layer of the conventional method, the aspect ratio of the 2nd contact hole CH2 can be made smaller than before, and it is hard to cause poor opening, such as a dirty stop. From these things, the early diameter of opening can be maintained [be / under / etching / letting it pass / it], and opening of the contact hole of the detailed simultaneously perpendicular configuration where the unreliable reliability of wiring with poor contact hole openings, such as a micro loading effect and an etching stop, was secured can be carried out.

[0134] Moreover, it is possible to suppress a plug loss by forming the 1st mask layer of the thickness which is equivalent to the plug loss to generate from removing the 1st mask layer after formation of embedding wiring layer 30a. Furthermore, since retreat of the 1st mask layer 21 is suppressed, even if it thin-film-izes thickness of the embedding wiring layer 30 when embedding the 2nd contact hole CH2 with contest polysilicon etc. rather than the conventional method, a plug loss when the depression of a contact hole upper part portion can be made small and carries out etchback can be suppressed further. Since the plug loss is suppressed when the contact junction which this connects stably can be formed and it forms an up electrode in the upper layer of an embedding wiring layer, it can form easily.

[0135] As mentioned above, a plug loss is suppressed by this operation gestalt, retreat of the shoulder of a mask layer is suppressed, expansion of a contact hole is suppressed, and the semiconductor device which has the detailed contact which

secured the reliability of the wiring to the semiconductor substrate which has produced neither short-circuit of wiring nor an etching stop which could scoop out and suppressed the ** plug loss can be manufactured.

[0136] this invention can apply it anything, if the semiconductor device of MOS transistors, such as DRAM, the semiconductor device of bipolar **, or an A/D converter is the semiconductor device which has a contact hole. It is detailed to the semiconductor device with which detailed-izing of equipment and reduction-ization were advanced, and it can be provided with junction by reliable contact.

[0137] this invention is not limited to the gestalt of the above-mentioned operation. For example, the 1st mask layer, the 2nd mask layer, and a sidewall mask layer are good also as composition more than a multilayer respectively. Moreover, as a plasma etching method, etching of an others and ICP type and various kinds, such as helicon wave plasma etching, can be used. [plasma etching / efficient consumer response type] In addition, change various in the range which does not deviate from the summary of this invention can be made about process conditions, such as an equipment configuration, SAMPRO structure, etching, and polish, etc. Moreover, in the semiconductor device which has an MOS transistor, a monolayer or a multilayer is sufficient as a gate electrode, for example, it may form an offset insulator layer and a thin silicon nitride on a gate electrode, and may carry out opening of the contact hole to a self-adjustment target. A source drain diffusion layer can use various structures, such as LDD structure. In addition, change various in the range which does not deviate from the summary of this invention can be made.

[0138]

[Effect of the Invention] In the method of according to this invention, forming a sidewall in a contact hole wall, and narrowing and carrying out opening of the diameter of opening of a contact hole Use a two-layer mask layer and expansion of the diameter of opening under etching etc. is suppressed by considering as the structure where it does

5 not have the sidewall structure of reducing a selection ratio about a lower mask layer. Generating of a plug loss can be suppressed and the manufacture method of a semiconductor device which neither short-circuit of wiring nor an etching stop produces of having the detailed contact which secured the reliability of wiring can be offered.

10 [0139] Moreover, according to this invention, form a sidewall in a contact hole wall and it sets to the method of narrowing and carrying out opening of the diameter of opening of a contact hole. By removing a mask layer and a sidewall mask layer, embedding, after forming the embedding wiring layer into a contact hole, and leaving a wiring layer, although one layer is sufficient as a mask layer Generating of a plug loss can be suppressed and the manufacture method of a semiconductor device of having the detailed contact which secured the reliability of wiring can be offered.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

20 [Drawing 1] Drawing 1 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the semiconductor device of the 1st operation gestalt of this invention.

25 [Drawing 2] Drawing 2 is the cross section showing the manufacturing process of the manufacture method of the semiconductor device of the 1st operation gestalt of this invention, in (a), to the formation process of the resist film for the 1st contact hole, (b) shows even the opening process of the 1st contact hole, and (c) shows even the formation process of the layer for sidewall masks.

[Drawing 3] Drawing 3 shows the process of a continuation of drawing 2 , and (d) shows

even the opening process of the 2nd contact hole that (e) penetrates the 1st mask layer, to the formation process of a sidewall mask layer.

[Drawing 4] Drawing 4 shows the process of a continuation of drawing 3 , to the opening process of the 2nd contact hole which penetrates an insulator layer, (g) embeds (f) and it shows even the formation process of a wiring layer.

[Drawing 5] Drawing 5 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the semiconductor device of the example 1 of this invention.

[Drawing 6] Drawing 6 is the cross section showing the manufacturing process of the manufacture method of the semiconductor device of the example 1 of this invention, in (a), to the formation process of the resist film for the 1st contact hole, (b) shows even the opening process of the 1st contact hole, and (c) shows even the formation process of the layer for sidewall masks.

[Drawing 7] Drawing 7 shows the process of a continuation of drawing 6 , and (d) shows even the opening process of the 2nd contact hole that (e) penetrates the 1st mask layer, to the formation process of a sidewall mask layer.

[Drawing 8] Drawing 8 shows the process of a continuation of drawing 7 , to the opening process of the 2nd contact hole which penetrates an insulator layer, (g) embeds (f) and it shows even the formation process of a wiring layer.

[Drawing 9] Drawing 9 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the example 2 of this invention.

[Drawing 10] Drawing 10 is the cross section showing the manufacturing process of the manufacture method of the semiconductor device of the example 2 of this invention, in (a), to the formation process of the resist film for the 1st contact hole, (b) shows even the opening process of the 1st contact hole, and (c) shows even the formation process of the layer for sidewall masks.

[Drawing 11] Drawing 11 shows the process of a continuation of drawing 10 , and (d)

shows even the opening process of the 2nd contact hole that (e) penetrates the 1st mask layer, to the formation process of a sidewall mask layer.

[Drawing 12] Drawing 12 shows the process of a continuation of drawing 11, to the opening process of the 2nd contact hole which penetrates an insulator layer, (g) embeds (f) and it shows even the formation process of a wiring layer.

[Drawing 13] Drawing 13 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacturing method of the example 3 of this invention.

[Drawing 14] Drawing 14 is the cross section showing the manufacturing process of the semiconductor device of the example 3 of this invention, in (a), to the formation process of the resist film for gate electrodes, (b) shows even the formation process of the layer for LD sidewall insulator layers, and (c) shows even the formation process of a LD sidewall insulator layer.

[Drawing 15] Drawing 15 shows the process of a continuation of drawing 14, in (d), to the formation process of the 2nd mask layer, (e) shows even the opening process of the 1st contact hole, and (f) shows even the formation process of a sidewall mask layer.

[Drawing 16] Drawing 16 shows the process of a continuation of drawing 15, to the opening process of the 2nd contact hole which penetrates the 1st mask layer, (i) embeds (h) to the opening process of the 2nd contact hole which penetrates *****, and (g) shows even the formation process of a wiring layer.

[Drawing 17] Drawing 17 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacturing method of the example 4 of this invention.

[Drawing 18] Drawing 18 is the cross section showing the manufacturing process of the semiconductor device of the example 4 of this invention, in (a), to the formation process of the resist film for the 1st contact hole, (b) shows even the formation process of the layer for sidewall masks, and (c) shows even the formation process of a sidewall mask layer.

[Drawing 19] Drawing 19 shows the process of a continuation of drawing 18, to the

opening process of the 2nd contact hole which penetrates the 1st mask layer, (f) embeds (e) to the opening process of the 2nd contact hole which penetrates an insulator layer, and (d) shows even the formation process of a wiring layer.

[Drawing 20] Drawing 20 shows the process of a continuation of drawing 19 , (h) shows even the formation process of the resist film for storage node electrodes, and (i) shows even the formation process of a storage node electrode.

[Drawing 21] Drawing 21 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the 2nd operation form of this invention.

[Drawing 22] Drawing 22 is the cross section showing the manufacturing process of the semiconductor method of the semiconductor device of the 2nd operation form of this invention, in (a), to the formation process of the resist film for the 1st contact hole, (b) shows even the opening process of the 1st contact hole, and (c) shows even the formation process of the layer for sidewall masks.

[Drawing 23] Drawing 23 shows the process of a continuation of drawing 22 , in (d), to the formation process of a sidewall mask layer, (e) penetrates the 1st mask layer and (f) shows even the removal process of the 2nd mask layer and a sidewall mask layer to the opening process of the 2nd contact hole attained to the middle of an insulator layer.

[Drawing 24] To the opening process of the 2nd contact hole which penetrates an insulator layer, drawing 24 shows the process of a continuation of drawing 23 , (h) embeds (g), to the formation process of a wiring layer, (i) embeds it and it shows even the etchback process of a wiring layer.

[Drawing 25] Drawing 25 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the 3rd operation form of this invention.

[Drawing 26] Drawing 26 is the cross section showing the manufacturing process of the semiconductor method of the semiconductor device of the 3rd operation form of this invention, in (a), to the formation process of a transistor, (b) shows even the formation process of the 1st mask layer, and (c) shows even the opening process of the 1st

- contact hole.
- [Drawing 27] Drawing 27 shows the process of a continuation of drawing 26 , (d) shows even the formation process of the layer for sidewall masks, and (e) shows even the formation process of a sidewall mask layer.
- 5 [Drawing 28] To the opening process of the 2nd contact hole which penetrates an insulator layer, drawing 28 shows the process of a continuation of drawing 27 , (g) embeds (f), to the formation process of a wiring layer, (h) embeds it and it shows even the etchback process of a wiring layer.
- 10 [Drawing 29] Drawing 29 is the cross section of the semiconductor device manufactured by the manufacture method of the semiconductor device of the conventional example.
- 15 [Drawing 30] Drawing 30 is the cross section showing the manufacturing process of the manufacture method of the conventional semiconductor device, in (a), to the formation process of the resist film for the 1st contact hole, (b) shows even the opening process of the 1st contact hole, and (c) shows even the formation process of the layer for sidewall masks.
- 20 [Drawing 31] Drawing 31 shows the process of a continuation of drawing 30 , (e) embeds to the formation process of a sidewall mask layer, and (f) embeds (d) to the opening process of the 2nd contact hole, and it shows even the formation process of a wiring layer.
- 25 [Drawing 32] Drawing 32 shows the process of a continuation of drawing 30 , and (a) shows [(b)] even dirty stop generating in opening of the 2nd contact hole to the formation process of a sidewall mask layer.
- [Drawing 33] Drawing 33 is the important section enlarged view showing the process of a continuation of drawing 30 , (a) shows even the formation process of a sidewall mask layer, and (b) shows even the opening process of the 2nd contact hole.
- [Drawing 34] Drawing 34 shows the process of a continuation of drawing 30 , (a) shows

even the formation process of a sidewall mask layer, and (b) shows even the opening process of the 2nd contact hole.

[Drawing 35] Drawing 35 shows the process of a continuation of drawing 34 , (c) embeds, and to the formation process of a wiring layer, (d) embeds it and it shows even the etchback process of a wiring layer.

[Description of Notations]

10 [-- Source drain diffusion layer, 11 -- A semiconductor substrate, 11 -- A LDD diffusion layer, 12 20 [-- A part of 1st mask layer] -- An insulator layer, 21 -- The 1st mask layer, 21a 22 [-- Sidewall mask layer,] -- The 2nd mask layer, 23 -- The layer for sidewall masks, 23a 24 -- A gate insulator layer, 25 -- The layer for LDD sidewall insulator layers, 25 a--LDD sidewall insulation membrane layer, 26 [-- Gate electrode,] -- 30 A capacitor insulator layer, 30a -- An embedding wiring layer, 31 31a [-- Plate electrode,] -- A bottom gate electrode, 31b -- A top gate electrode, 32 33 [-- A contact hole, MN / -- A storage node, PL / -- A plug loss, ES / -- A dirty stop, FC / -- A fluorocarbon layer, B / -- Retreat width of face, H / -- It dents and is S. / -- A proof-pressure fall part, X / -- A substrate should scoop out.] -- An up electrode, R1, R2, R3 -- A resist film, CH1, CH2

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平 10-294367
(43) 公開日 平成 10 年 (1998) 11 月 4 日

(51) Int. Cl.	H01L 21/768	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
	21/28				
	21/3065				
	27/108				
	21/8242				


審査請求 未請求 請求項の数 17 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号	特願平 9-103644	(71) 出願人	ソニー株式会社 000002185
(22) 出願日	平成 9 年 (1997) 4 月 21 日	(72) 発明者	中西 賢真 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソニー株式会社
		(72) 発明者	長岡 弘二郎 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソニー株式会社
		(72) 発明者	木村 忠之 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソニー株式会社
		(74) 代理人	弁理士 佐藤 隆久

(57) 【要約】

【課題】配線のショートやエッチングストリップの生じない、配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有する半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】半導体基板 10 上に絶縁膜 20 を形成し、絶縁膜上に第 1 マスク層 21 を形成し、第 1 マスク層の上面に第 2 マスク層 22 を形成し、第 2 マスク層に第 1 コンタクトホール CH1 を開口し、第 1 コンタクトホールの内壁に第 1 コンタクトホールの開口縁を挟めるサイドウォールマスク層 23a を形成し、第 2 マスク層および前記サイドウォールマスク層をマスクにして第 1 マスク層に第 1 コンタクトホールと連通する第 2 コンタクトホール CH2 を開口し、第 2 コンタクトホールが開口された第 1 マスク層をマスクにして絶縁膜を貫通する第 2 コンタクトホールを開口し、連通する第 1 コンタクトホールおよび第 2 コンタクトホールを導電体で埋め込み、配線層 30 を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜上に第1マスク層を形成する工程と、

前記第1マスク層の上層に第2マスク層を形成する工程

と、

前記第2マスク層に第1コンタクトホールを開く工程と、

前記第1コンタクトホールの内壁に前記第1コンタクト

ホールの開口径を狭めるサイドウォールマスク層を形成

する工程と、

前記第2マスク層および前記サイドウォールマスク層を

マスクにして前記第1マスク層に前記第1コンタクトホ

ールと連通する第2コンタクトホールを開く工程

と、

前記第2コンタクトホールが開いた第1マスク層を

マスクにして前記絶縁膜を貫通する第2コンタクトホー

ルを開く工程と、

前記連通する第1コンタクトホールおよび第2コンタク

トホールを導電体で埋め込み、配線層を形成する工程と

を有する半導体装置の製造方法。

【請求項2】前記第1マスク層に第2コンタクトホール

を開く工程が、前記第1マスク層を貫通して前記絶

縁膜を露出させる工程である請求項1記載の半導体装置

の製造方法。

【請求項3】前記第1マスク層に第2コンタクトホール

を開く工程が、前記第1マスク層を貫通し、前記絶

縁膜の上方に達する第2コンタクトホールを開く工程

である請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】前記第1マスク層をマスクにして前記絶縁

膜を貫通する第2コンタクトホールを開く工程が、

同時に前記第2マスク層および前記サイドウォールマ

スク層を除去する工程である請求項1記載の半導体装置の

製造方法。

【請求項5】前記第1マスク層に第2コンタクトホール

を開く工程と、前記第1マスク層をマスクにして前

記絶縁膜を貫通する第2コンタクトホールを開く工程

の間に、前記第2マスク層および前記サイドウォール

マスク層を除去する工程を有する請求項1記載の半導体

装置の製造方法。

【請求項6】前記第1マスク層を、前記絶縁膜とエッチ

ング選択比をとることができる材料で形成する請求項1

記載の半導体装置の製造方法。

【請求項7】前記第2マスク層およびサイドウォールマ

スク層を、前記第1マスク層とエッチング選択比をとる

ことができる材料で形成する請求項1記載の半導体装置

の製造方法。

【請求項8】前記第1マスク層をポリシリコンで形成

し、

前記第2マスク層およびサイドウォールマスク層を酸化

シリコンあるいは酸化シリコンにより形成する請求項7

50

記載の半導体装置の製造方法。

【請求項9】前記第1マスク層を変化シリコンで形成

し、

前記第2マスク層およびサイドウォールマスク層をポリ

シリコンあるいは酸化シリコンにより形成する請求項7

記載の半導体装置の製造方法。

【請求項10】前記第1コンタクトホールの開口工程お

よび第2コンタクトホールの開口工程の少なくともい

れかの工程が低圧高密度のプラズマエッチングにより開

口する工程である請求項1記載の半導体装置の製造方

法。

【請求項11】前記低圧高密度のプラズマエッチングが

ECRタイプ、ICPタイプ、あるいはヘリコン波プラ

ズマタイプのいずれかのプラズマエッチングである請求

項10記載の半導体装置の製造方法。

【請求項12】半導体基板上に絶縁膜を形成する工程

と、

前記絶縁膜上にマスク層を形成する工程と、

前記マスク層に第1コンタクトホールを開く工程

20

と、

前記第1コンタクトホールの内壁に前記第1コンタクト

ホールの開口径を狭めるサイドウォールマスク層を形成

する工程と、

前記マスク層および前記サイドウォールマスク層をマ

スクにして前記絶縁膜を貫通する第2コンタクトホール

を開く工程と、

前記連通する第1コンタクトホールおよび第2コンタク

トホールを導電体で埋め込み、配線層を形成する工程

と、

前記マスク層および前記サイドウォールマスク層を除去

する工程とを有し、

前記マスク層および前記サイドウォールマスク層を前記

配線層に対してエッチング選択比を有する材料により形

成する半導体装置の製造方法。

【請求項13】前記マスク層および前記サイドウォール

マスク層を変化シリコンで形成し、

前記配線層をポリシリコンで形成する請求項12記載の

半導体装置の製造方法。

【請求項14】前記マスク層および前記サイドウォール

マスク層を、前記絶縁膜とエッチング選択比をとること

ができる材料で形成する請求項12記載の半導体装置の

製造方法。

【請求項15】前記絶縁膜を酸化シリコンで形成し、

前記マスク層および前記サイドウォールマスク層を変化

シリコンで形成し、

前記配線層をポリシリコンで形成する請求項14記載の

半導体装置の製造方法。

【請求項16】前記第1コンタクトホールの開口工程お

よび第2コンタクトホールの開口工程の少なくともい

れかの工程が低圧高密度のプラズマエッチングにより開

口する工程である請求項12記載の半導体装置の製造方法。

【請求項17】前記低圧高密度のプラズマエッチングが

ECRタイプ、ICPタイプ、あるいはハリコングプラ

ズマタイプのいずれかのプラズマエッチングである請求

項16記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は半導体装置の製造方

法に関する、特に微細なコンタクトを有する半導体装置の

製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年のVLSIの高集積化は3年で次世

代へ進み、デザインルールは前世代の7割の縮小化が行

われ、縮小化に伴い半導体装置の高速化も実現してき

た。この高集積化は半導体装置の製造工程における微細

加工技術の進歩、特に光露光技術の高解像力化により達

成されてきた。光露光技術の高解像力化は、デザインル

ールに対処した寸法精度、重ね合わせ精度を満足しつ

つ、露光装置、レジスト材料、レジストプロセスの高性能

能化により達成されてきた。

【0003】パターンサイズが1.0～0.5μmの光

露光技術は、メモリーを例とすると、1MDRAMから1

6MDRAMに対応し、この間の大きな変化として、パ

ターン露光する光が8線(436nm)から1線(36

5nm)に短波長化された。現在では1線を用いた0.

35μmルールのLSIが主力であるが、0.25μm

ルールではRfエキシレーザ(248.8nm)

を用いて露光する技術が開発され、量産化の検討が行わ

れている。

【0004】しかし、最近発表された0.25μm量産

向け露光装置においては、セルサイズの微細化のトレン

ドの維持が困難になりつつある。これは、ステップの位

置合わせのばらつきが原因となっており、位

置合わせのばらつきが大きい場合に位置合わせの設計余

裕を大きくせざるを得ないためである。結果的に配線幅

が縮小化されたにもかかわらず、セルサイズの縮小化が

困難となっている。従って、露光技術によらないセルサ

イズの縮小化技術が求められている。

【0005】その一つとして、コンタクトホール工程の

位置合わせのためのマスク上の設計余裕を不要にできる

自己整合コンタクト(Self Aligned Contact; 以下SA

Cと略)技術が注目されている。

【0006】この位置合わせの設計余裕を不要にできる

とされている技術であるSA Cの形成法にはいくつか

あり、いずれも従来の露光だけを使った方法に比べてア

ロセエが多少複雑になる欠点を持つのが一般的である。

しかし、将来的にその採用は不可欠と考えられており、

SA Cに関して様々な研究がなされている。

【0007】但し、SA Cを実用化する方法には、薄い

4

Si、N、膜上でエッチングを停止させるような難度の

高いエッチング技術を利用することが必要である。対

Si、N、高選択比フロセアとして、装置の放電方式に

よってやや異なるが、基本的にはCF系保護膜を使

い、SiO₂、エッチング速度の劣化を高密度プラズマを

使うことで防ぐ方法が考えられている。

【0008】しかしながら、SA C技術はトータルで見

るとまだ課題が多いと言わざるを得ない。そこで、従来

から知られているようなコンタクトホールを開口するた

めのマスクとなる層のコンタクトホール内壁にサイドウ

ォールを形成し、コンタクトホールの径を狭めて開口す

る方法が試みられている。

【0009】上記の方法を適用して製造した半導体装置

の断面図を図29に示す。半導体基板10上に図示した

のMOSトランジスタなどの素子が形成されており、そ

の上層に例えば酸化シリコンからなる絶縁膜20が形成

されている。絶縁膜20には半導体基板10に達するコ

ンタクトホールが開口されており、コンタクトホール内

に埋め込み配線層30aが埋め込まれており、半導体基

板10に接続している。

【0010】上記の半導体装置の製造方法について、以

下に説明する。まず、図30(a)に示すように、半導

体基板10上に、図示しないMOSトランジスタなどの

素子を形成し、その上層に例えば酸化シリコンを堆積さ

せ、リフトーあるいはエッチバックにより平坦化して絶

縁膜20を形成した後、例えばポリシリコンを堆積させ

てマスク層21を形成する。マスク層21の上層に、エ

キシマズリバーにより例えば0.4μm幅のコンタク

トホールパターンにパターンニングしたレジスト膜R1を

形成する。

【0011】次に、図30(b)に示すように、例えば

RIE(反応性イオンエッチング)などのエッチングを

行い、絶縁膜20を露出させる第1コンタクトホールC

H1をマスク層21に形成する。

【0012】次に、図30(c)に示すように、例えば

ポリシリコンを第1コンタクトホールCH1内に埋め込

んでマスク層21上面を全面に約100nmの膜厚で堆

積させて、サイドウォールマスク用層23を形成する。

【0013】次に、図31(d)に示すように、例えば

RIEなどによりエッチバックを行い、ポリシリコンの

サイドウォールマスク層23aを形成する。これによ

り、コンタクトホールの開口径を約0.2μmに狭め

ることができる。

【0014】次に、図31(e)に示すように、マスク

層21およびサイドウォールマスク層23aをマスクと

してRIEなどのエッチングを行い、絶縁膜20を貫通

して半導体基板10を露出させる第2コンタクトホー

ルCH2を開口する。サイドウォールマスク層23aの形

成により、第2コンタクトホールCH2の開口径を約

0.2μmとすることができる。

[illegible]

さくしてエツチングを行い、コングラフホーを開口した場合の半導体装置の形状を示す。図 3 4 (a) に示すように、半導体基板 1 0 の上層にポリシリコンなどのゲート電極 3 1 などの配線層を有し、その上層の絶縁膜 2 0 にコングラフホーを開口する。対峙シリコン導坑を小さくしたことにより、図 3 4 (b) に示すように、図中の点線で示したサイドウォールエッジ 2 1 a およびエッジ 2 1 のエツチング前の表面は後述 B を示すエッジ層は薄膜化し、開口径は拡大してしまふ。

てマスカラ層は薄膜化し、開口径は拡大してしまふ。
 【0022】次に、図35(c)に示すように、開口したコンタクトホール内およびマスカラ層の上層に全面にシリコンを堆積させて埋め込み配線層30を形成すると、コンタクトホールの開口径が拡大していることからコンタクトホール内を十分に満たすことができず、埋め

このように、 H が生じる。このような状態のとき、 H はバック
を行い、 U と K の間の外壁の法線方向に U を動かす。
すると、図 3.5 (d) に示すように、 U と K の間に
大きな隙が生じ、場合によっては U はバックにおいて
半導体基板 10 nm までエッチングされて基板のえぐれが

生じているとがあり、コンタクト抵抗の増大など、コンタクト不良を招く。またコンタクトホールの開口径が拡大してゲート電圧3.1Vなどの配線層とコンタクトホール内の配線層の距離が狭位5μm以下に狭くなっており、配圧不良あるいは配線のショートを引き起すことがある。

【0023】上記のような問題を解決するために、マス
ク層の膜厚を厚くしてコンタクトホールの開口エッジ
上におけるマス層の縁部を平坦にする方法があるが、
この場合コンタクトホールのマスクン比較更に高くな
るためにマイクロロギング効果もエッジマスアップの

発生を起てしやすくする恐れがある。また、アスベスト
比が同じ場合でもシリコンのアスベスト層の膜厚を厚く
するとエッチアウトが生じやすい現象が報告されてお
り、アージンの拡大のためにもアスベスト層の薄膜化が望ま
れている。

【0024】本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、従って、本発明の目的は、コンタクトホール内壁にサードウエールを形成し、コンタクトホールの開口径を狭めて開口する方法において、アスグレンの積層化及びサードウエールアスグレンの後退を抑制し、配線との

【 0 0 2 5 】

問題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

め、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に第1マス層を形成する工程と、前記第1マス層の上層に第2マス層を形成する工程と、前記第2マス層層に第1コンタクトホールを開く工程と、前記第1コンタクトホ-

【00015】次に、図31(f)に示すように、第2コ

シタクトホルムCH2を埋め込んで全面に例えばシリコンを堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。
【0016】次に、例えばR1Eなどのエッチングにより埋め込み配線層30をエッチバックしてコンタクトホールの外部にあるシリコン層を除去し、コンタクトホールに埋め込まれた埋め込み配線層30aを形成し、図29に至る。

【0017】上記の方法によれば、前述のSACと異なる、対Si、N、高遷移比条件等の新規フロセスが不要で、マイクロローディング効果を注意深く利用して、 $>10^4$ 倍からのフローチを適用することで、開口径0.1~0.2 μ m程度の微細なコンダクタホール開口を達成することができ。

【0018】
「発明が解決しようとする課題」しかしながら、この技術を用いて、0.25μmルール世代において0.1～0.2μmの極めて狭細なコシタクトホールを開口する場合、コシタクトホールのアスペクト比が5～10と極めて高くなり、図32(a)に示す装置に対して第2

コシタクトホーを開口すると、ライクローチイング効果によるエッチレートの低下が生じ、極端な場合、図 3.2 (b) に示すように、エッチストップESにおいてエッチングの進行が止まってしまう現象が生じて、コシタクトホーの開口不良が生じる。

【0019】上記の第2コネクタポートの開口である、酸化シリコンからなる絶縁膜20のエッチングは、絶縁膜20表面へのフロカークーリングの堆積をしながらエッチングイオンの入射により進行するが、高アスペクト比のコネクタポートでは入射イオンがホール底部に

まで到達できにくくなり、過剰なフロロカーボン膜の堆積がエッチング反応を抑制するためにマイクロドライエッチ効果やエッチアストッフの発生が生じるのである。

【0020】従って、フロカーボン膜の堆積を抑制したエッチングを行えば、マイクロドライエッチ効果やエ

ツチスツブの発生を抑制することができ、フロロカ一キル膜の堆積を抑制すると酸化シリコンに対するホリシリコンのETCHング選択比が小さくなってしまふ問題がある。図33(a)はコクタンクホール開口前における開口附近等の拡大図である。ホリシリコンのマスク

図21の上層のフロカ一ボク層Cに比較して、サイルヤールヤス層21aの上層のフロロカ一ボク層Cは膜厚が薄いためエッチングされやすくなっている。エッチングの進行に伴い、図33(b)に示すように、注2に示すようなサイルヤス層およびヤス

ク図がエッチングされてその表面が後退し、コンタクトホールCの開口径が拡大して行く。この原因としては、エッチングのサイノキアルファス層が、エッチング後退の痕に導通となっていておこさめげられる。

ンダクトホールを開く工程である。第1マス層に
径を狭めたコネクタクトホールを開口し、次にこの第1マ
ス層をマスクとして絶縁膜に第2コネクタクトホールを
開口することができるので、開口径の拡大などを抑制し
た信頼性の高いコネクタクトホールを開口することができ
る。

【0029】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、

好適には、前記第1マス層をマスクにして前記絶縁膜
を貫通する第2コネクタクトホールを開く工程が、同
時に前記第2マス層および前記サイドウォールマス
層を除去する工程である。第2マス層およびサイドワ
ールマス層は、第1マス層へ第2コネクタクトホー
ルを開口した時点でその役割を終了する。第1マス層
への第2コネクタクトホールを開口の後は除去すること
によりマス層の薄膜化を図ることができる。さらに、絶縁
膜への第2コネクタクトホールを開口と同時に行うので工

程量の削減を行うことができる。

【0030】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、

好適には、前記第1マス層に第2コネクタクトホールを
開口する工程と、前記第1マス層をマスクにして前記
絶縁膜を貫通する第2コネクタクトホールを開く工程
の間に、前記第2マス層および前記サイドウォールマ
ス層を除去する工程を有する。第1マス層への第2
コネクタクトホールを開口の後は除去することによりマス
層の薄膜化を図ることができる。また、マイクロチャ
ンネルの薄膜化を図ることができる。

効果などをさらに抑制することができる。

【0031】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、

好適には、前記第1マス層を、前記絶縁膜とエッチン
グ選択比をとることができる材料で形成する。これによ
り、絶縁膜への第2コネクタクトホールを開口における第
1マス層の後退やコネクタクトホール開口径の拡大な
どをさらに抑制することができる。

【0032】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、

好適には、前記第2マス層およびサイドウォールマ
ス層を、前記第1マス層とエッチング選択比をとるこ
とができる材料で形成する。これにより、第1マス層
への第2コネクタクトホール開口における開口径の拡大
を抑制でき、さらに第1マス層を残して第2マス層
およびサイドウォールマス層を除去することが可能と
なる。このためには、第1マス層をポリシリコンで形
成し、第2マス層およびサイドウォールマス層を酸
化シリコンあるいは酸化シリコンにより形成するか、も
しくは、第1マス層を酸化シリコンで形成し、第2マ
ス層およびサイドウォールマス層をポリシリコンあ
るいは酸化シリコンにより形成することで実現すること
が可能である。

【0033】さらに上記の目的を達成するため、本発明

の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に絶縁膜を形
成する工程と、前記絶縁膜上にマス層を形成する工程
と、前記マス層に第1コネクタクトホールを開く工程

成する工程とを有する。

【0026】上記の本発明の半導体装置の製造方法によ

れば、まず半導体基板上に絶縁膜を形成し、その上層に
構造的に選択比が低いポリシリコンのサイドウォールマ
ス層を有さない構造となる第1マス層を形成し、そ
の上層に第2マス層を形成する。次に、第2マス層
に第1コネクタクトホールを形成する。次に、この第1コ
ネクタクトホールの内壁にサイドウォールマス層を形成
し、第1コネクタクトホールの開口径を狭める。次に、こ
の開口径を狭めたサイドウォールマス層および第2マ
ス層をマスクとして第1マス層に第2コネクタクトホ
ールを開く。次に、この第1マス層をマスクとし
て絶縁膜に第2コネクタクトホールを開く。この絶縁
膜に対する第2コネクタクトホールの開口工程において
は、構造的に選択比が低いポリシリコンのサイドウォー
ルマス層を有さない構造である第1マス層をマスク
として、開口径の拡大が抑制されているので、耐圧不良や
配線ショートなどを引き起こしにくい。また、第1マス
層を従来方法のマス層より薄膜化することが可能
で、第2コネクタクトホールのマスク比を従来よりも
小さくすることができ、エッチングなどの開口不良
を引き起こしにくい。これらのことから、エッチング中を
通して初期の開口径を保ち、マイクロチャネルの効果を
やエッチングなどのコネクタクトホール開口不良
のない、配線の信頼性を確保した微細なほぼ垂直形状の
コネクタクトホールを開くことができる。

【0027】また、この第1マス層の後退が抑制され

ていることから、第2コネクタクトホールを導電体で埋め
込んだときの埋め込み配線層の膜厚を従来方法よりも薄
膜化してもコネクタクトホール上方部分の凹みを小さくで
き、埋め込み配線層をエッチバックしたときのフラグロ
スを小さく抑制することができ、半導体基板に対するエ
ッチングなどのコネクタクト不良などを引き起こすことな
くコネクタクト接合を形成することができる。

【0028】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、

好適には、前記第1マス層に第2コネクタクトホールを
開口する工程が、前記第1マス層を貫通して前記絶縁
膜を露出させる工程であるか、もしくは、前記第1マス
層に第2コネクタクトホールを開く工程が、前記第
1マス層を貫通し、前記絶縁膜の上方に達する第2コ

ンタクトホールを開くことができる。また、第1マス層の後退が抑制されているので、第2コンタクトホールをシリコンなどで埋め込んだときの埋め込み配線層の膜厚を従来方法よりも薄膜化してもコンタクトの上方部分の凹みを小さくでき、エッチバックしたときのプロセスを小さく抑制することができる。このためには、絶縁膜を酸化シリコンで形成し、マス層およびサイドウォールマス層を酸化シリコンで形成し、配線層をシリコンで形成することで実現することが可能である。

【0037】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、好適には、前記第1コンタクトホールの開口工程および第2コンタクトホールの開口工程の少なくともいずれかの工程が低圧高密度のプロセスでエッチングにより開口する工程である。コンタクトホールの開口には、従来タイプのプロセスで処理装置でも原理的に可能であるが、開口径の高精度制御や高アスペクトホール開口という観点では、最近注目されている低圧・高密度プロセスで発生するエッチング装置の使用が望ましい。低圧高密度プロセスにおいては、放電空間に電場を誘起させてプロセス中の自由電子を加速し、その結果生じる高エネルギー電子によって中性ガスを電離し、高密度のプロセスを得る。低圧のエッチング室において高密度のプロセスを発生させるため、基板表面近傍に形成されるイオンシース中でイオンが、他のイオンや中性ガス粒子と衝突する確率が小さくなるため、イオンの直進性が高まり、また電離度が高いためにイオン対中性ガスの比が大きくなり、エッチングの異方性を高めることができる。低圧高密度のプロセス源としては、ECR (Electron Cyclotron Resonance) タイプ、ICP (Inductively Coupled Plasma) タイプ、ヘリコン放電プロセスを好ましく用いることができる。

【0038】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【0039】第1実施形態
本実施形態の製造方法により製造した半導体装置の断面図を図1に示す。半導体基板10上に図示しないMOSトランジスタなどの素子が形成されており、その上層を例えば酸化シリコンからなる絶縁膜20が形成されている。絶縁膜20には半導体基板10に達するコンタクトホールが開口されており、コンタクトホール内に埋め込み配線層30aが埋め込まれており、半導体基板10に接続している。

【0040】かかる半導体装置は、コンタクトホールの径の拡大が抑制されており、配線のショートやエッチングロスが生じていない、半導体基板へのえくれやプロセスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有する半導体装置である。
【0041】以下に、上記の本実施形態の半導体装置の

程と、前記第1コンタクトホールの内壁に前記第1コンタクトホールの開口径を狭めるサイドウォールマス層を形成する工程と、前記マス層および前記サイドウォールマス層をマスグにして前記絶縁膜を貫通する第2コンタクトホールを開く工程と、前記連通する第1コンタクトホールおよび第2コンタクトホールを導電体で埋め込み、配線層を形成する工程と、前記マス層および前記サイドウォールマス層を除去する工程とを有し、前記マス層および前記サイドウォールマス層を前記配線層に対してエッチング選択比を有する材料により形成する。

【0034】上記の本発明の半導体装置の製造方法によれば、まず半導体基板上に絶縁膜を形成し、その上層にマス層を形成し、マス層に第1コンタクトホールを形成する。次に、この第1コンタクトホールの内壁にサイドウォールマス層を形成し、第1コンタクトホールの開口径を狭める。次に、この開口径を狭めたサイドウォールマス層およびマス層をマスグとして絶縁膜に第2コンタクトホールを開く。次に、第2コンタクトホール内を埋め込んで全面に導電体を堆積させ、エッチングしてコンタクトホールの外部の導電体を除去し、マス層およびサイドウォールマス層を除去する。このように、埋め込み配線層のエッチバック後にマス層およびサイドウォールマス層を除去することから、埋め込み配線層のエッチバックにより発生したプロセスに相当する分の膜厚で第1マス層を形成しておけば、プロセスを抑制し、実質的に無くすることも可能である。これにより、安定に接続するコンタクト接合を形成することができ、埋め込み配線層の上層に上部電極を形成する場合も、プロセスが抑制されているので容易に形成することができる。

【0035】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、好適には、前記マス層および前記サイドウォールマス層を酸化シリコンで形成し、前記配線層をポリシリコンで形成する。これにより、マス層およびサイドウォールマス層を配線層に対してエッチング選択比を有するものとすることができる。

【0036】上記の本発明の半導体装置の製造方法は、好適には、前記マス層および前記サイドウォールマス層を、前記配線膜とエッチング選択比をとることができ、材料で形成する。これにより第2コンタクトホールの開口部の径の拡大や肩部の後退が抑制され、配線ショートなどを引き起こさず、第1マス層を従来方法のマス層より薄膜化することが可能で、第2コンタクトホールのアスペクト比を従来よりも小さくすることができ、エッチングなどの開口不良を引き起こさず、エッチング中を通して初期の開口径を保ち、アスペクト比効果やエッチングロスなどのコンタクトホール開口不良のない、配線の信頼性を確保した微細なほぼ垂直形状のコン

製造方法について説明する。まず、図2(a)に示すように、例えばシリコン半導体基板10上に、図示しないトランジスタなどの素子形成した後、これらの素子を被覆して例えば酸化シリコンを常圧CVD法により堆積させ、リフローあるいはエッチバックなどにより平坦化して絶縁膜20を形成する。次に絶縁膜20の上層に例えば減圧CVD法によりポリシリコンを堆積させ、第1マス層21を形成する。次に第1マス層21の上層に例えば酸化シリコンを堆積して第2マス層22及び第1コンタクトホールCH1内を全面に被覆して堆積させる。サイドウォールマス層23を形成する。

【0042】次に、図2(b)に示すように、例えばマグネトロ方式のエッチング装置にてレジスト膜R1をマスクにしてエッチングを行い、第1マス層21を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マス層22

10 上層にレジスト膜を露布し、例えば400nmの第1コンタクトホールCH1の開口パターニングしてレジスト膜R1を形成する。

【0043】次に、図2(c)に示すように、例えば酸化シリコンを減圧CVD法にて第2マス層22及び第1コンタクトホールCH1内を全面に被覆して堆積させる。次に、レジスト膜R1を除去する。

2に開口する。次に、レジスト膜R1を除去する。【0044】次に、図3(d)に示すように、例えば、平行平板方式のエッチング装置にてサイドウォールマス層23のエッチバックを行い、サイドウォールマス層23aを形成する。サイドウォールマス層23aの形成により、コンタクトホールの径を例えば約200nmに狭めることができる。

【0045】次に、図3(e)に示すように、例えばRCRタイプのエッチング装置にて第2マス層22およびサイドウォールマス層23aをマスクにしてエッチングを行い、第1マス層21を貫通して絶縁膜20を露出させる。開口径約200nmの第2コンタクトホールCH2を開口する。

【0046】次に、図4(f)に示すように、例えばマグネトロ方式のエッチング装置にて約200nmの開口径を有する第1マス層21をマスクにしてエッチングを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板10を露出させる第2コンタクトホールCH2を絶縁膜20に開口する。第2マス層22およびサイドウォールマス層23aは絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口エッチングと同時にエッチング除去するか、あるいは第2コンタクトホールCH2の開口に先立って除去しておく。

【0047】次に、図4(g)に示すように、例えばシリシコンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH2内を埋め込んで第1マス層21上面を全面に堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0048】次に、例えばRCRタイプのエッチング装置にて全面にエッチバックを行い、第2コンタクトホールCH2を参照して説明する。

【0051】以上のように、本実施形態によりマス層の肩部の後退を抑制し、コンタクトホールの拡大が抑制されている。半導体基板へのえくれやフラグロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有する半導体装置を製造することができる。

【0052】以下に、本実施形態における実施例を図面を参照して説明する。

図1に示す構造の半導体装置を形成する。例えば200nmの径を有する埋め込み配線層30aを形成し、図1に示す構造の半導体装置を形成する。この後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの上層に上層配線を接続したり、記憶ノード電極を形成してキヤパシタ構造とすることなどができる。

【0049】上記の絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口工程においては、従来方法ではマス層の開口部の肩部が後退して開口径が拡大し、絶縁膜20中の開口がテーパー形状となってゲート電極などの下層配線とコンタクトホールの側壁間の距離が狭まり、配線ショートあるいは耐圧不良をひき起こすことがあったが、本実施形態の半導体装置の製造方法においては、第1マス層21は構造的に選択比が低いポリシリコンのサイドウォールマス層を有さない構造であるので開口部の肩部の後退が抑制されており、配線ショートなどを引き起こさない。また、第1マス層21を従来方法のマス層より薄膜化することが可能で、第2コンタクトホールCH2のアスペクト比を従来よりも小さくすることができ、エッチングなどの開口不良を引き起こしにくい。これらのことから、エッチング中を通して初期の開口径を狭く、エッチング効果やエッチングバックなどのコンタクトホール開口不良のない、配線の信頼性を確保した微細なほぼ垂直形状のコンタクトホールを開口することができる。

【0050】また、従来方法では第2コンタクトホールを開口する工程においてサイドウォールマス層が大きくなり、コンタクトホール底部において半導体基板に対するえくれが生じ、コンタクト抵抗の増大などのコンタクト不良を起すことがあった。本実施形態の半導体装置の製造方法によれば、この第1マス層21の後退が抑制されていることから、第2コンタクトホールCH2をポリシリコンなどで埋め込んだときにコンタクトホール上方部分に大きな凹みが生じ、その後のエッチバックにより凹み配線層のフラグロスが大きくなり、場合によってはコンタクトホール底部において半導体基板に対するえくれが生じ、コンタクト抵抗の増大などのコンタクト不良を起すことがあった。本実施形態の半導体装置の製造方法によれば、この第1マス層21の後退が抑制されていることから、第2コンタクトホールCH2をポリシリコンなどで埋め込んだときにコンタクトホールの膜厚を従来方法よりも薄膜化してもコンタクトホールの上方部分の凹みを小さくでき、エッチバックしたときのフラグロスを小さく抑制することができ、半導体基板に対するえくれなどのコンタクト不良などを引き起こすことなくコンタクト接合を形成することができる。

【0051】以上のように、本実施形態によりマス層の肩部の後退を抑制し、コンタクトホールの拡大が抑制されている。半導体基板へのえくれやフラグロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有する半導体装置を製造することができる。

【0052】以下に、本実施形態における実施例を図面を参照して説明する。

ツチンダを行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜2

トホールCH₂を開口する。
【0059】次に、図8(f)に示すように、マグネト

2コソタクトホルC H 2 の開口エッチングと同時にエッチング除去する。

mの膜厚で堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0061】次に、ECRタイプのエッチング装置にて全面に400nmのエッチバックを行い、第2コンタクトパッドに電極を形成する。

7. 第一、二層の土を掘り出し、土をすき取るとして、
 第三層の土を掘り出し、土をすき取り、土をすき
 する約20cmの深さを有する堀め込み配線層30mm
 を形成し、図5に示す構造の半導体装置を形成する。こ
 の後の工程としては、例えば堀め込み配線層30mmの上
 面に上層配線を接続したり、記載の一々電極を形成して
 キハシタ構造とすることが出来る。

【0062】上記の絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口工程においては、第1マスク層21は構造的に選別比が低いポリシリコンのサイドウォールエッチングを有さない構造であるので開口部の肩部の角度が抑制されており、配線シヨートなどを引き起こしにくい。また、第1マスク層21を従来方法のマスク層より薄膜

化することが可能で、第2コックラフホルC H2のフ
スバクト比を従来よりも小さくすることができ、エッチ
スツツなどの開口不良を引き起しにくい。これらの
ことから、エッチング中を通して初期の開口径を保ち、
イタローアゲイ効果やエッチングスツツなどのコ
ックラフホル開口不良のない、配線の信頼性を確保し

た鋭敏な浮腫直形状のコンタクトボールを開口する
ことができる。

【0063】また、第1マスケ層21の後退が抑制され
ていることから、第2コンタクトボールCH2をホリシ
リコンなどで埋め込んだときの埋め込み配線層30の膜
厚を従来方法よりも薄膜化してもコンタクトボール上

頸分の四角を小さくでき、エッチハッパツしたときのア
グロスを小さく抑制することができ、半導体基板に対す
るえくれなどのコンタクト不良などを引き起すことな
くコンタクト接合を形成することができる。

れており、配線のコットやエッチング入りの生じ
ていない、半導体基板へのえぐれやクラックを抑制し

タイアのエッチング装置にて第2マスク層22およびサ
イドウォールマスク層23aをマスクにして100nm
エッチングを行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜
20を露出させる、開口径約200nmの第2コンタ
クトホールCH2を開く。
【0072】次に、図12(f)に示すように、マダネ
トロノ方式のエッチング装置にて約200nmの開口
径を有する第1マスク層21をマスクにして700nm
エッチングを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板1
0を露出させる第2コンタクトホールCH2を絶縁膜2
2に開口する。酸化シリコンからなる第2マスク層22
およびサイドウォールマスク層23aは絶縁膜20への
第2コンタクトホールCH2の開口エッチングと同時に
エッチング除去する。このとき、実施例1の場合より
第1マスク層21の肩部の丸みを小さくすることがで
き、第2コンタクトホールCH2の開口径の広がりをさ
らに抑制することができる。
【0073】次に、図12(g)に示すように、ポリシ
リコンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH
2内を埋め込んで第1マスク層21上面を全面に、実施
例1の場合よりも薄い100nmの膜厚で堆積させ、埋
め込み配線層30を形成する。
【0074】次に、ECRタイプのエッチング装置にて
全面に200nmのエッチバックを行い、第2コンタク
トホールCH2内に埋め込まれ、半導体基板10に接続
する約200nmの径を有する埋め込み配線層30a
を形成し、図9に示す構造の半導体装置を形成する。こ
の後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの上
層に上層配線を接続したり、配線ノード電極を形成して
キャパシタ構造とすることができ、
【0075】上記の絶縁膜20への第2コンタクトホー
ルCH2の開口工程においては、第1マスク層21は構
造的に選択比が低いポリシリコンのサイドウォールマ
スク層を有さない構造であるので開口部の肩部の後退が抑
制されており、配線ショートを引き起こしにくい。
また、第1マスク層21を従来方法のマスク層より薄膜
化することが可能で、第2コンタクトホールCH2のマ
スクレジストを従来よりも小さくすることができ、エッチ
バックなどの開口不良を引き起こしにくい。これらのこ
とから、エッチング中を通して初期の開口径を保ち、マ
スクローディング効果やエッチングストップなどのコン
タクトホール開口不良のない、配線の信頼性を確保し
た微細なほぼ垂直形状のコンタクトホールを開くこと
とができる。
【0076】また、第1マスク層21の後退が抑制され
ていることから、第2コンタクトホールCH2をポリシ
リコンなどで埋め込んだときの埋め込み配線層30の膜
厚を従来方法よりも薄膜化してもコンタクトホール上方
部分の凹みを小さくでき、エッチバックしたときのマ
スクレジストを小さく抑制することができ、半導体基板に対す

た、配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有する
半導体装置を製造することができる。

【0065】実施例2

本実施例の製造方法により製造した半導体装置の断面図
を図9に示す。半導体基板10上に図示しないMOSト
ランジスタなどの素子が形成されており、その上層を酸
化シリコンからなる絶縁膜20が形成されている。絶縁
膜20には半導体基板10に達するコンタクトホールが
開口されており、コンタクトホール内に埋め込み配線層
30aが埋め込まれており、半導体基板10に接続して
いる。
【0066】かかる半導体装置は、コンタクトホールの
拡大が抑制されており、配線のショートやエッチング
ストップの生じていない、半導体基板へのえくれやブラ
グロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細なコンタ
クトを有する半導体装置である。
【0067】以下に、上記の本実施例の半導体装置の製
造方法について説明する。まず、図10(a)に示すよ
うに、シリコン半導体基板10上に、図示しないトラ
ンジスタなどの素子を形成した後、これらの素子を被覆し
て酸化シリコンを常圧CVD法により約700nmの膜
厚で堆積させ、リフローあるいはエッチバックなどによ
り平坦化して絶縁膜20を形成する。次に絶縁膜20の
上層に減圧CVD法によりポリシリコンを実施例1の場
合よりも薄い100nmの膜厚で堆積させ、第1マスク
層21を形成する。次に第1マスク層21の上層に減圧
CVD法により酸化シリコンを200nmの膜厚で堆積
させ、第2マスク層22を形成する。次に第2マスク層
22の上層にコーターを用いてレジスト膜を600nm
の膜厚で塗布し、エキシマステープにより400nm
φの第1コンタクトホール開口パターンにパターンニ
ングしてレジスト膜R1を形成する。
【0068】次に、図10(b)に示すように、マダネ
トロノ方式のエッチング装置にてレジスト膜R1をマ
スクにして200nmエッチングを行い、第1マスク層2
1を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マ
スク層22に開口する。次に、μ波プラズマ方式のマ
スクシャワーを用いてレジスト膜R1を除去する。
【0069】次に、図10(c)に示すように、酸化シ
リコンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び第1コ
ンタクトホールCH1内を全面に被覆して100nmの
膜厚で堆積させ、サイドウォールマスク層23を形成
する。
【0070】次に、図11(d)に示すように、平行平
板方式のエッチング装置にてサイドウォールマスク層
23のエッチバックを100nm行い、サイドウォール
マスク層23aを形成する。サイドウォールマスク層2
3aの形成により、コンタクトホールの径を約200n
m中に狭めることができる。
【0071】次に、図11(e)に示すように、ECR

コンタクトを有する、MOSトランジスタ系の半導体装置を製造することができる。

【0092】実施例4

本実施例の製造方法により製造した半導体装置の断面図を図17に示す。半導体基板10上に、ゲート絶縁膜2

4を介して形成されたポリシリコンの下側ゲート電極3

1およびタンダラシイドの上側ゲート電極3

1bからなるポリシリコンのLDDサイドウォール絶縁

膜25a、ゲート電極31の両側部の半導体基板10中

に形成された酸化シリコンのLDDサイドウォール絶縁

膜25a、ゲート電極31の両側部の半導体基板10中

に形成されたLDD拡散層11およびソース・ドレイン

拡散層12を有するMOSトランジスタが形成されてお

り、その上層を酸化シリコンからなる絶縁膜20が形成

されている。絶縁膜20には半導体基板10のソース・

ドレイン拡散層12に達するコンタクトホールが開けら

れている。コンタクトホール内に埋め込まれてソース・

ドレイン拡散層12に接続している埋め込み配線層30

aと第1マスク層の一部21aからなる記憶ノード電極

MN、その上層に形成された酸化シリコンからなるキヤ

パシタ絶縁膜26、およびポリシリコンのプレータ電極

32とからキヤパシタが形成されている。

【0093】かかる半導体装置は、コンタクトホールの

拡大が抑制されており、配線のショートやエッチング

ストップの生じていない、半導体基板へのえくれやフ

ロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細な記憶ノ

ードコンタクトを有する半導体装置である。

【0094】以下に、上記の本実施例の半導体装置の製

造方法について説明する。まず、図18(a)に示すよ

うに、実施例3と同様な方法によりゲート絶縁膜24、

ゲート電極31、LDDサイドウォール絶縁膜25a、

0nmφの第1コンタクトホールの開ロパターニングにバタ

ーニングしてレジスト膜R1を形成する。次に、エグネ

クとして200nmエッチングを行い、第1マスク層2

1を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マス

ク層22に開口する。

【0086】次に、図15(f)に示すように、μ波タ

ンクロー方式のアッシャーを用いてレジスト膜R1を

除去した後、酸化シリコンを減圧CVD法にて第2マス

ク層22及び第1コンタクトホールCH1内を全面に被

覆して100nmの膜厚で堆積させ、サイドウォールマ

スク用層23を形成し、次に平行平板方式のエッチング

装置にてサイドウォールマスク用層23のエッチング

を100nm行い、サイドウォールマスク層23aを形

成する。サイドウォールマスク層23aの形成により、

コンタクトホールの径を約200nmφに狭めることが

できる。

【0087】次に、図16(g)に示すように、ECR

タイフのエッチング装置にて第2マスク層22およびサ

イドウォールマスク層23aをマスクにして100nm

エッチングを行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜

20を露出させる。開口径約200nmφの第2コンタ

クトホールCH2を開口する。

【0088】次に、図16(h)に示すように、エグネ

ク方式のエッチング装置にて約200nmφの開口

径を有する第1マスク層21をマスクにして700nm

エッチングを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板1

0中のソース・ドレイン拡散層12を露出させる第2コ

ンタクトホールCH2を絶縁膜20に開口する。酸化シ

リコンからなる第2マスク層22およびサイドウォール

マスク層23aは絶縁膜20への第2コンタクトホール

CH2の開口エッチングと同時にエッチング除去する。

【0089】次に、図16(i)に示すように、ポリシ

リコンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH

2内を埋め込んで第1マスク層21上面を全面に100

nmの膜厚で堆積させ、埋め込み配線層30を形成す

る。

【0090】次に、ECRタイフのエッチング装置にて

全面に200nmのエッチバックを行い、第2コンタク

トホールCH2内に埋め込まれ、半導体基板10に接続

する約200nmφの径を有する埋め込み配線層30a

を形成し、図13に示す構造の半導体装置を形成する。

この後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの

上層に上層配線を接続したり、記憶ノード電極を形成し

てキヤパシタ構造とすることができ。

【0091】以上の本実施例の半導体装置の製造方法に

よれば、マスク層の肩部の後退を抑制し、コンタクトホ

ールの拡大が抑制されており、配線のショートやエッチ

ングストップの生じていない、半導体基板へのえくれや

フロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細な

記憶ノードコンタクトホールの開ロパターニングにバタ

ーニングしてレジスト膜R1を形成する。次に、エグネ

クとして200nmエッチングを行い、第1マスク層2

1を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マス

ク層22に開口する。次に、μ波タンクロー方式のアッ

シャーを用いてレジスト膜R1を除去した後、酸化シリ

コンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び第1コンタ

クトホールCH1内を全面に被覆して100nmの膜厚で堆

積させ、サイドウォールマスク用層23を形成し、次に

平行平板方式のエッチング装置にてサイドウォールマ

スク層23のエッチングを100nm行い、サイドウォール

マスク層23aを形成する。サイドウォールマスク層23a

の形成により、コンタクトホールの径を約200nmφに

狭めることができる。

【0087】次に、図16(g)に示すように、ECRタイフ

のエッチング装置にて第2マスク層22およびサイドワ

ールマスク層23aをマスクにして100nmエッチング

を行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜20を露出

させる。開口径約200nmφの第2コンタクトホールCH

2を開口する。

【0088】次に、図16(h)に示すように、エグネク

方式のエッチング装置にて約200nmφの開口径を有

する第1マスク層21をマスクにして700nmエッチン

グを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板10中のソ

ース・ドレイン拡散層12を露出させる第2コンタクト

ホールCH2を絶縁膜20に開口する。酸化シリコンから

なる第2マスク層22およびサイドウォールマスク層23

aは絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口エ

ッチングと同時にエッチング除去する。

【0089】次に、図16(i)に示すように、ポリシリコ

ンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH2内を

埋め込んで第1マスク層21上面を全面に100nmの膜

厚で堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0090】次に、ECRタイフのエッチング装置にて全

面に200nmのエッチバックを行い、第2コンタクトホ

ールCH2内に埋め込まれ、半導体基板10に接続する

約200nmφの径を有する埋め込み配線層30aを形成

し、図13に示す構造の半導体装置を形成する。

この後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの

上層に上層配線を接続したり、記憶ノード電極を形成

してキヤパシタ構造とすることができ。

【0091】以上の本実施例の半導体装置の製造方法に

よれば、マスク層の肩部の後退を抑制し、コンタクト

ホールの拡大が抑制されており、配線のショートやエ

ッチングストップの生じていない、半導体基板へのえ

くれやフロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微

細な記憶ノードコンタクトホールの開ロパターニング

にバターニングしてレジスト膜R1を形成する。次に、

エグネク方式のエッチング装置にてレジスト膜R1をマ

スクとして200nmエッチングを行い、第1マスク層21

を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マスク

層22に開口する。次に、μ波タンクロー方式のアッ

シャーを用いてレジスト膜R1を除去した後、酸化シリ

コンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び第1コンタ

クトホールCH1内を全面に被覆して100nmの膜厚で

堆積させ、サイドウォールマスク用層23を形成し、

次に平行平板方式のエッチング装置にてサイドウォ

ールマスク層23のエッチングを100nm行い、サイド

ウォールマスク層23aを形成する。サイドウォールマ

スク層23aの形成により、コンタクトホールの径を約

200nmφに狭めることができる。

【0087】次に、図16(g)に示すように、ECRタイフ

のエッチング装置にて第2マスク層22およびサイドワ

ールマスク層23aをマスクにして100nmエッチング

を行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜20を露出

させる。開口径約200nmφの第2コンタクトホールCH

2を開口する。

【0088】次に、図16(h)に示すように、エグネク

方式のエッチング装置にて約200nmφの開口径を有

する第1マスク層21をマスクにして700nmエッチン

グを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板10中のソ

ース・ドレイン拡散層12を露出させる第2コンタクト

ホールCH2を絶縁膜20に開口する。酸化シリコンから

なる第2マスク層22およびサイドウォールマスク層23

aは絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口エ

ッチングと同時にエッチング除去する。

【0089】次に、図16(i)に示すように、ポリシリコ

ンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH2内を

埋め込んで第1マスク層21上面を全面に100nmの膜

厚で堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0090】次に、ECRタイフのエッチング装置にて全

面に200nmのエッチバックを行い、第2コンタクトホ

ールCH2内に埋め込まれ、半導体基板10に接続する

約200nmφの径を有する埋め込み配線層30aを形成

し、図13に示す構造の半導体装置を形成する。

この後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの

上層に上層配線を接続したり、記憶ノード電極を形成

してキヤパシタ構造とすることができ。

【0091】以上の本実施例の半導体装置の製造方法に

よれば、マスク層の肩部の後退を抑制し、コンタクト

ホールの拡大が抑制されており、配線のショートやエ

ッチングストップの生じていない、半導体基板へのえ

くれやフロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微

細な記憶ノードコンタクトホールの開ロパターニング

にバターニングしてレジスト膜R1を形成する。次に、

エグネク方式のエッチング装置にてレジスト膜R1をマ

スクとして200nmエッチングを行い、第1マスク層21

を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マスク

層22に開口する。次に、μ波タンクロー方式のアッ

シャーを用いてレジスト膜R1を除去した後、酸化シリ

コンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び第1コンタ

クトホールCH1内を全面に被覆して100nmの膜厚で

堆積させ、サイドウォールマスク用層23を形成し、

次に平行平板方式のエッチング装置にてサイドウォ

ールマスク層23のエッチングを100nm行い、サイド

ウォールマスク層23aを形成する。サイドウォールマ

スク層23aの形成により、コンタクトホールの径を約

200nmφに狭めることができる。

【0087】次に、図16(g)に示すように、ECRタイフ

のエッチング装置にて第2マスク層22およびサイドワ

ールマスク層23aをマスクにして100nmエッチング

を行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜20を露出

させる。開口径約200nmφの第2コンタクトホールCH

2を開口する。

【0088】次に、図16(h)に示すように、エグネク

方式のエッチング装置にて約200nmφの開口径を有

する第1マスク層21をマスクにして700nmエッチン

グを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板10中のソ

ース・ドレイン拡散層12を露出させる第2コンタクト

ホールCH2を絶縁膜20に開口する。酸化シリコンから

なる第2マスク層22およびサイドウォールマスク層23

aは絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口エ

ッチングと同時にエッチング除去する。

【0089】次に、図16(i)に示すように、ポリシリコ

ンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH2内を

埋め込んで第1マスク層21上面を全面に100nmの膜

厚で堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0090】次に、ECRタイフのエッチング装置にて全

面に200nmのエッチバックを行い、第2コンタクトホ

ールCH2内に埋め込まれ、半導体基板10に接続する

約200nmφの径を有する埋め込み配線層30aを形成

し、図13に示す構造の半導体装置を形成する。

この後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの

上層に上層配線を接続したり、記憶ノード電極を形成

してキヤパシタ構造とすることができ。

【0091】以上の本実施例の半導体装置の製造方法に

よれば、マスク層の肩部の後退を抑制し、コンタクト

ホールの拡大が抑制されており、配線のショートやエ

ッチングストップの生じていない、半導体基板へのえ

くれやフロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微

細な記憶ノードコンタクトホールの開ロパターニング

にバターニングしてレジスト膜R1を形成する。次に、

エグネク方式のエッチング装置にてレジスト膜R1をマ

スクとして200nmエッチングを行い、第1マスク層21

を露出させる第1コンタクトホールCH1を第2マスク

層22に開口する。次に、μ波タンクロー方式のアッ

シャーを用いてレジスト膜R1を除去した後、酸化シリ

コンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び第1コンタ

クトホールCH1内を全面に被覆して100nmの膜厚で

堆積させ、サイドウォールマスク用層23を形成し、

次に平行平板方式のエッチング装置にてサイドウォ

ールマスク層23のエッチングを100nm行い、サイド

ウォールマスク層23aを形成する。サイドウォールマ

スク層23aの形成により、コンタクトホールの径を約

200nmφに狭めることができる。

【0087】次に、図16(g)に示すように、ECRタイフ

のエッチング装置にて第2マスク層22およびサイドワ

ールマスク層23aをマスクにして100nmエッチング

を行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜20を露出

させる。開口径約200nmφの第2コンタクトホールCH

2を開口する。

【0088】次に、図16(h)に示すように、エグネク

方式のエッチング装置にて約200nmφの開口径を有

する第1マスク層21をマスク

ングストツプの生じていない、半導体基板へのえくれや

ラグロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細な

記憶ノードコンタクトを有する、MOSトランジスタ系

の半導体装置を製造することができる。

【0104】第2実施形態

本実施形態の製造方法により製造した半導体装置の断面

図を図21に示す。半導体基板10上に図示しないMO

Sトランジスタなどの素子が形成されており、その上層

を例えば酸化シリコンからなる絶縁膜20が形成されて

おり、その上層に例えば酸化シリコンからなる第1マス

ク層21が形成されている。絶縁膜20および第1マス

ク層21には半導体基板10に達するコンタクトホール

が開口されており、コンタクトホール内に埋め込み配線

層30aが埋め込まれており、その上層に形成された上

部電極33と半導体基板10を接続している。

【0105】かかる半導体装置は、コンタクトホールの

径の拡大が抑制されており、配線のシヨートやエッチ

ングストツプの生じていない、半導体基板へのえくれや

ラグロスを抑制した、配線の信頼性を確保した微細なコ

ンタクトを有する半導体装置である。

【0106】以下に、上記の本実施形態の半導体装置の

製造方法について説明する。まず、図22(a)に示す

ように、例えばシリコン半導体基板10上に、図示しな

いトランジスタなどの素子形成した後、これらの素子

を被覆して例えば酸化シリコンを常圧CVD法により堆

積させ、リフロアあるいはエッチバックなどにより平坦

化して絶縁膜20を形成する。次に絶縁膜20の上層に

例えば減圧CVD法により変化するシリコンを約100nm

の膜厚で堆積させ、第1マスク層21を形成する。次に

第1マスク層21の上層に例えば減圧CVD法によりホ

リシリコンを約300nmの膜厚で堆積させ、第2マス

ク層22を形成する。次に第2マスク層22の上層にレ

ジスタ膜を堆積し、例えば400nmの第1コンタク

トホールの開口パターンにパターンニングしてレジスタ膜

R1を形成する。

【0107】次に、図22(b)に示すように、レジス

ト膜R1をマスクにしてR1E(反応性イオンエッチン

グ)などのエッチングを行い、第1マスク層21を露出

させる第1コンタクトホールCH1を第2マスク層22

に開口する。次に、レジスタ膜R1を除去する。

【0108】次に、図22(c)に示すように、例えば

ポリシリコンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び

第1コンタクトホールCH1内を全面に被覆して約14

0nmの膜厚で堆積させ、サイドウォールマスク用層2

3を形成する。

【0109】次に、図23(d)に示すように、例えば

RIEなどの異方性エッチングによりサイドウォールマ

スク用層23のエッチバックを行い、サイドウォールマ

スク層23aを形成する。サイドウォールマスク層23

aの形成により、コンタクトホールの径を例えば約12

ッシャーを用いてレジスタ膜R1を除去した後、酸化シ

リコンを減圧CVD法にて第2マスク層22及び第1コ

ンタクトホールCH1内を全面に被覆して100nmの

膜厚で堆積させ、サイドウォールマスク用層23を形成

する。

【0096】次に、図18(c)に示すように、平行平

板方式のエッチング装置にてサイドウォールマスク用層

23のエッチバックを100nm行い、サイドウォール

マスク層23aを形成する。サイドウォールマスク層2

3aの形成により、コンタクトホールの径を約200nm

mφに狭めることができる。

【0097】次に、図19(d)に示すように、ECR

タイプのエッチング装置にて第2マスク層22およびサ

イドウォールマスク層23aをマスクにして200nm

エッチングを行い、第1マスク層21を貫通して絶縁膜

20を露出させる。開口径約200nmφの第2コンタ

クトホールCH2を開口する。

【0098】次に、図19(e)に示すように、アグネ

トロソ方式のエッチング装置にて約200nmφの開口

径を有する第1マスク層21をマスクにして700nm

エッチングを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板1

0中のソース・ドレイン抵接層12を露出させる第2コ

ンタクトホールCH2を絶縁膜20に開口する。酸化シ

リコンからなる第2マスク層22およびサイドウォール

マスク層23aは絶縁膜20への第2コンタクトホール

CH2の開口エッチングと同時にエッチング除去する。

【0099】次に、図19(g)に示すように、ポリシ

リコンを減圧CVD法により第2コンタクトホールCH

2内を埋め込んで第1マスク層21上面を全面に100

nmの膜厚で堆積させ、埋め込み配線層30を形成す

る。

【0100】次に、図20(h)に示すように、埋め込

み配線層30の上層にコーターを用いてレジスタ膜を6

00nmの膜厚で塗布し、エキシママスクバーにより約

200nmφの記憶ノード電極パターンにパターンニ

ングしてレジスタ膜R3を形成する。

【0101】次に、図20(i)に示すように、ECR

タイプのエッチング装置にてレジスタ膜R3をマスクに

して300nmエッチングを行い、埋め込み配線層30

aおよび第1マスク層の一部21aからなる、約200

nmφの記憶ノード電極MNを形成する。

【0102】次に、酸化シリコンを減圧CVD法にて配

極ノード電極MNを被覆して全面に20nmの膜厚で堆

積させ、キヤパシタ絶縁膜26を形成し、その上層に減

圧CVD法によりポリシリコンを200nmの膜厚で堆

積させ、ゾレード電極32を形成し、図17に示す構造

の半導体装置を形成する。

【0103】以上の本実施例の半導体装置の製造方法に

よれば、マスク層の肩部の後退を抑制し、コンタクトホ

ールの拡大が抑制されており、配線のシヨートやエッチ

微細なほぼ垂直形状のコンタクトホールを開口すること

ができる。

【0117】また、第1マス層21の後退が抑制されていることから、第2コンタクトホールCH2をポリシリコンなどで埋め込んだときの埋め込み配線層30の膜厚を従来方法よりも薄膜化してもコンタクトホール上方部分の凹みを小さくでき、エッチバックしたときのプラ

グロスを小さく抑制することができ、半導体基板に対す

るえぐれなどのコンタクト不良などを引き起こすことな

くコンタクト接合を形成することができる。埋め込み配

線層の上層に上部電極を形成する場合も、プラグロスが

抑制されているので容易に形成することができる。

【0118】以上のように、本実施形態によりマス層

の肩部の後退を抑制し、コンタクトホールの拡大が抑制

されており、配線のシヨートやエッチングの生

じていない、半導体基板へのえぐれやプラグロスを抑制

した、配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有す

る半導体装置を製造することができる。

【0119】第3実施形態

本実施形態の製造方法により製造した半導体装置の断面

図を図25に示す。半導体基板10上に、ゲート絶縁膜

24を介して形成されたポリシリコンの下側ゲート電極

31aおよびタングステンシリコンの上側ゲート電極

31bからなるポリシリコンのゲート電極31、その両側

部に形成された酸化シリコンのLDDサイドルウォール絶

縁膜25a、ゲート電極31の両側部の半導体基板10

中に形成されたLDD拡散層11およびソース・ドレイ

フ拡散層12を有するMOSトランジスタなどの素子が

形成されており、その上層を例えば酸化シリコンからな

る絶縁膜20が形成されている。絶縁膜20には半導体

基板10に達するコンタクトホールが開口されており、

コンタクトホール内に埋め込み配線層30aが埋め込ま

れており、半導体基板10に接続している。

【0120】かかる半導体装置は、コンタクトホールの

径の拡大が抑制されており、配線のシヨートやエッチン

グロスが生じていない、半導体基板へのえぐれやプラ

グロスを抑制し、配線の信頼性を確保した微細なコン

タクトホールを開口することである。

【0110】次に、図23(e)に示すように、例えば

ECRタイプのエッチング装置にて第2マス層22お

よびサイドルウォールマス層23aをマスクにしてエッ

チングを行い、第1マス層21を貫通し、絶縁膜20

の途中まで開口径約120nmφの第2コンタクトホー

ルCH2を開口する。

【0111】次に、図23(f)に示すように、例えば

ECRタイプのエッチング装置にてエッチングを行い、

第2マス層22およびサイドルウォールマス層23a

を除去する。

【0112】次に、図24(g)に示すように、第1マ

スク層21をマスクにして例えばECRタイプのエッチ

ング装置にて絶縁膜20の途中まで開口した約120nm

φの開口径を有するコンタクトホールCH2のエッ

チングを続け、絶縁膜20を貫通して半導体基板10を

露出させる第2コンタクトホールCH2を絶縁膜20に

開口する。

【0113】次に、図24(h)に示すように、例えば

ポリシリコンを減圧CVD法により第2コンタクトホー

ルCH2内を埋め込んで第1マス層21上面を全面に

堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0114】次に、図24(i)に示すように、例えば

ECRタイプのエッチング装置にて全面にエッチバック

を行い、第2コンタクトホールCH2内に埋め込まれ、

半導体基板10に接続する、例えば120nmφの径を

有する埋め込み配線層30aを形成する。

【0115】次に、埋め込み配線層30aの上層に例え

ばポリシリコンを堆積させ、パターンニングして上部電極

33を形成し、図21に示す半導体装置を形成すること

ができる。埋め込み配線層は半導体基板10と上部電極

33を接続している。この後の工程としては、例えば上

部電極33の上層にさらに上層配線を接続したり、ある

いは上部配線33を配線ノード電極とし、その上層にキ

ャパシタ絶縁膜およびノード電極を形成してキャパシ

タ構造とすることができ。

【0116】上記の絶縁膜20への第2コンタクトホー

ルCH2の開口工程においては、マス層を2層構造に

してその下側の層に絶縁膜20に対してエッチング選択

比を有する材料を用い、また、マス層として構造的に選

択比が低いポリシリコンのサイドルウォールマス層を有

さないことから開口部の径の拡大や肩部の後退が抑制さ

れており、配線シヨートなどを引き起こさない。ま

た、第1マス層21を従来方法のマス層より薄膜化

することが可能で、第2コンタクトホールCH2のマス

ハクト比を従来よりも小さくすることができ、エッチス

トップなどの開口不良を引き起こさない。これらのこと

から、エッチング中を通して初期の開口径を保ち、マイ

クロローゲン効果やエッチングストップなどのコン

タクトホール開口不良のない、配線の信頼性を確保した

【0127】次に、図27(e)に示すように、例えばE/Crタインのエッチング装置にてサイドウォールマスク層23のエッチバックを行い、サイドウォールマスク層23aを形成する。サイドウォールマスク層23aの形成により、コンタクトホールの径を例えば約0.1μmに狭めることができる。

【0128】次に、図28(f)に示すように、例えばE/Crタインのエッチング装置にて第1マスク層21およびサイドウォールマスク層23aをマスクにしてエッチングを行い、絶縁膜20を貫通して半導体基板10中のソース・ドレイン拡散層12を露出させる、開口径約0.1μmの第2コンタクトホールCH2を開口する。

【0129】次に、図28(g)に示すように、例えばP a、基板温度550℃)の条件の縦型減圧CVD法にて第2コンタクトホールCH2内を埋め込んで第1マスク層21上面全面にD型不純物含有ポリシリコンを約400nm堆積させ、埋め込み配線層30を形成する。

【0130】次に、図28(h)に示すように、例えばE/Crタインのエッチング装置にて全面にエッチバックを行い、第2コンタクトホールCH2内に埋め込まれ、半導体基板10中のソース・ドレイン拡散層12に接続する、例えば0.1μmの径を有する埋め込み配線層30aを形成する。このとき、埋め込み配線層30aは、その表面が第1マスク層21の表面の高さよりも下にエッチングされており、ほぼ第1マスク層21の膜厚に相当するアラグロウが発生している。

【0131】次に、例えばリン酸系のウエットエッチングを施し、第1マスク層21およびサイドウォールマスク層23aを除去することと図25に示す構造の半導体装置を形成する。この後の工程としては、例えば埋め込み配線層30aの上面に上面配線を接続したり、配線ノード電極を形成してキャパシタ構造とすることなどができる。

【0132】上記の実施形態の半導体装置の製造方法においては、第1マスク層21およびサイドウォールマスク層23aとしてタンダスチン-タンダスチンシリサイド膜を用いることもできる。この場合、例えば(反応ガス: $\text{SiH}_4/\text{Cl}_2/\text{WF}_6=300\text{scm}/3\text{scm}$ 、圧力: 1.3 Pa、基板温度595℃)の条件のCVD法により成膜することができる。また、埋め込み配線層のエッチバックの後にタンダスチン-タンダスチンシリサイド膜の第1マスク層およびサイドウォールマスク層を除去するために、例えば、 H_2O 系のウエットエッチングを用いることができる。

【0133】上記の絶縁膜20への第2コンタクトホールCH2の開口工程においては、マスク層(第1マスク層およびサイドウォールマスク層)に絶縁膜20に対しエッチング選択比を有する材料を用いたことから開口

【0122】次に、上側ゲート電極用層31bの上層にコータを用いてレジスト膜を塗布し、エキシマレーザーにより約0.35μmの幅のゲート電極パターンにパターンニングしてレジスト膜2を形成する。次に、例えばE/Crタインのエッチング装置にて(反応ガス: $\text{Cl}_2/\text{O}_2=75\text{scm}/6\text{scm}$ 、圧力: 0.4 Pa、μ波出力: 1200 W (2.45 GHz)、RFバイアス: 70~50 W (800 kHz)、基板温度20℃)の条件でレジスト膜2をマスクにしてエッチングを行い、下側ゲート電極31aおよび上側ゲート電極31bからなるポリサイドのゲート電極31を形成する。

【0123】次に、レジスト膜2を除去した後、ゲート電極31をマスクにして半導体基板10中にイオン注入を行い、LDD拡散層11を形成する。次に、例えば酸化シリコンを減圧CVD法によりゲート電極31および半導体基板10を全面に被覆して堆積させ、アノードカッパル平行平板型のエッチング装置にて(反応ガス: $\text{CHF}_3/\text{CF}_4/\text{Ar}=40\text{scm}/40\text{scm}/800\text{scm}$ 、圧力: 200 Pa、μ波出力: 500 W (2380 kHz)、基板温度50℃)の条件でエッチバックを行い、LDDサイドウォール絶縁膜25aを形成する。次に、LDDサイドウォール絶縁膜25a付きのゲート電極31をマスクにして半導体基板10中にイオン注入を行い、ソース・ドレイン拡散層12を形成する。以上のように、ゲート絶縁膜24、ゲート電極31、LDDサイドウォール絶縁膜25a、LDD拡散層11、ソース・ドレイン拡散層12を有するMOSトランジスタを形成する。

【0124】次に、図26(b)に示すように、上記の例えは酸化シリコンを常圧CVD法により約600nmの膜厚で堆積させ、リフローあるいはエッチバックなどにより平坦化して絶縁膜20を形成する。次に、絶縁膜20の上層に例えば(反応ガス: $\text{SiH}_4/\text{Cl}_2/\text{NH}_3=50\text{scm}/500\text{scm}$ 、圧力: 3.5 Pa、基板温度750℃)の条件の縦型減圧CVD法により酸化シリコンを約300nmの膜厚で堆積させ、第1マスク層21を形成する。

【0125】次に、図26(c)に示すように、第1マスク層21の上層にレジスト膜を塗布し、例えばエキシマレーザーにより約0.3μmの第1コンタクトホールの開口パターンにパターンニングしてレジスト膜を形成し、例えばE/Crタインのエッチング装置にてエッチングを行い、絶縁膜20を露出させる第1コンタクトホールCH1を第1マスク層21に開口する。

【0126】次に、図27(d)に示すように、例えば(反応ガス: $\text{SiH}_4/\text{Cl}_2/\text{NH}_3=50\text{scm}/500\text{scm}$ 、圧力: 3.5 Pa、基板温度750℃)の条件の縦型減圧CVD法により酸化シリコンを第1マスク層21及び第1コンタクトホールCH1内に被覆して約120nmの膜厚で堆積させ、サイドウォールマスク用層23を形成する。

る。

どの種々の構造を使用できる。その他、本発明の要旨を
述説しない範囲で種々の変更を行うことができる。

【0138】

【発明の効果】本発明によれば、コンタクトホール内壁
にサイドウォールを形成し、コンタクトホールの開口径
を決めて開口する方法において、2層のマスク層を使用
し、下側のマスク層について選択比を低下させるサイド
ウォール構造を有さない構造とすることでエッチング中
の開口径の拡大などを抑制し、プラズマの発生を抑制
し、配線のショートやエッチングの生じない、
配線の信頼性を確保した微細なコンタクトを有する半導
体装置の製造方法を提供することができる。

【0139】また、本発明によれば、コンタクトホール

内壁にサイドウォールを形成し、コンタクトホールの開
口径を決めて開口する方法において、マスク層としては
1層でよいが、コンタクトホール内への埋め込み配線層
を形成した後で埋め込み配線層を残しながらマスク層お
よびサイドウォールを除去することにより、プラズマの
発生を抑制し、配線の信頼性を確保した微細なコンタ
クトを有する半導体装置の製造方法を提供する
ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の第1実施形態の半導体装置の製

造方法により製造した半導体装置の断面図である。

【図2】図2は本発明の第1実施形態の半導体装置の製

造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)は第1コ

ンタクトホール用レジスト膜の形成工程まで、(b)は

第1コンタクトホールの開口工程まで、(c)はサイド

ウォールマスク層の形成工程までを示す。

【図3】図3は図2の続きの工程を示し、(d)はサイ

ドウォールマスク層の形成工程まで、(e)は第1マス

ク層を貫通する第2コンタクトホールの開口工程までを

示す。

【図4】図4は図3の続きの工程を示し、(f)は絶縁

膜を貫通する第2コンタクトホールの開口工程まで、

(g)は埋め込み配線層の形成工程までを示す。

【図5】図5は本発明の実施例1の半導体装置の製造方

法により製造した半導体装置の断面図である。

【図6】図6は本発明の実施例1の半導体装置の製造方

法により製造した半導体装置の断面図である。

【図7】図7は図6の続きの工程を示し、(d)はサイ

ドウォールマスク層の形成工程まで、(e)は第1マス

ク層を貫通する第2コンタクトホールの開口工程までを

示す。

【図8】図8は図7の続きの工程を示し、(f)は絶縁

膜を貫通する第2コンタクトホールの開口工程まで、

(g)は埋め込み配線層の形成工程までを示す。

部の径の拡大や肩部の後退が抑制されており、耐圧不良

や配線ショートなどを引き起こさない。また、第1マ
スク層21を従来方法のマスク層より薄膜化することが
可能で、第2コンタクトホールCH2のマスク厚を
従来よりも小さくすることができ、エッチングなど
の開口不良を引き起こさない。これらのことから、エッ
チング中を通して初期の開口径を保ち、マイクロパ
ターンの効果やエッチングなどのコンタクトホー
ル開口不良のない、配線の信頼性を確保した微細なほ
垂直形状のコンタクトホールを開口することができる。

【0134】また、埋め込み配線層30aの形成後に第

1マスク層を除去することから、発生するプラズマに

相当する膜厚の第1マスク層を形成しておくことによ

り、プラズマを抑制することが可能である。さらに、

第1マスク層21の後退が抑制されていることから、第

2コンタクトホールCH2をポリシリコンなどで埋め込

んだときの埋め込み配線層30の膜厚を従来方法よりも

薄膜化してもコンタクトホール上部分の凹みを小さく

でき、エッチングしたときのプラズマをさらに抑制

することができる。これにより、安定に接続するコンタ

クト接合を形成することができ、埋め込み配線層の上層

に上部電極を形成する場合も、プラズマが抑制されて

いるので容易に形成することができる。

【0135】以上のように、本実施形態により、プラズ

マが抑制され、マスク層の肩部の後退を抑制し、コン

タクトホールの拡大が抑制されており、配線のショート

やエッチングの生じない、半導体基板への

えくれやプラズマを抑制した、配線の信頼性を確保し

た微細なコンタクトを有する半導体装置を製造すること

ができる。

【0136】本発明は、DRAMなどのMOSトランジ

スタの半導体装置や、バイポーラ系の半導体装置、ある

いはA/Dコンバータなど、コンタクトホールを有する

半導体装置であればなんでも適用できる。装置の微細

化、縮小化が進められた半導体装置に、微細で信頼性の

高いコンタクトによる接合を提供することができる。

【0137】本発明は、上記の実施の形態に限定されな

い。例えば、第1マスク層、第2マスク層およびサイド

ウォールマスク層はそれぞれ多層以上の構成としてもよ

い。また、プラズマエッチング法としては、ECRタイ

プのプラズマエッチングのほか、ICPタイプや、ヘリ

コ波プラズマエッチングなど、様々な種類のエッチン

グを使用することができる。その他、装置構成、サンプ

ロ構造、エッチング、研磨等のプロセス条件などについ

て、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更を行う

ことができる。また、MOSトランジスタを有する半導

体装置においては、ゲート電極は単層でも多層でもよ

く、例えばオフセット絶縁膜や薄いシリコン酸化膜をゲ

ート電極上に形成して自己整合的にコンタクトホールを

開口してもよい。ソースドレイン拡散層はLDD構造な

開口してもよい。ソースドレイン拡散層はLDD構造な

【図9】図9は本発明の実施例2の製造方法により製造した半導体装置の断面図である。

【図10】図10は本発明の実施例2の半導体装置の製造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)は第1コンタクトホール用レジスト膜の形成工程まで、(b)は第1コンタクトホール開口工程まで、(c)はサイドウォールマスク層の形成工程までを示す。

【図11】図11は図10の続きの工程を示し、(d)はサイドウォールマスク層を貫通する第2コンタクトホール開口工程まで、(e)は第1マスク層を貫通する第2コンタクトホール開口工程までを示す。

【図12】図12は図11の続きの工程を示し、(f)は絶縁膜を貫通する第2コンタクトホール開口工程まで、(g)は埋め込み配線層の形成工程までを示す。

【図13】図13は本発明の実施例3の製造方法により製造した半導体装置の断面図である。

【図14】図14は本発明の実施例3の半導体装置の製造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)はゲート電極用レジスト膜の形成工程まで、(b)はLDDサイドウォール絶縁膜層の形成工程まで、(c)はLDDサイドウォール絶縁膜の形成工程までを示す。

【図15】図15は図14の続きの工程を示し、(d)は第2マスク層の形成工程まで、(e)は第1コンタクトホールの開口工程まで、(f)はサイドウォールマスク層の形成工程までを示す。

【図16】図16は図15の続きの工程を示し、(g)は第1マスク層を貫通する第2コンタクトホールの開口工程まで、(h)は絶縁膜を貫通する第2コンタクトホールの開口工程まで、(i)は埋め込み配線層の形成工程までを示す。

【図17】図17は本発明の実施例4の製造方法により製造した半導体装置の断面図である。

【図18】図18は本発明の実施例4の半導体装置の製造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)は第1コンタクトホール用レジスト膜の形成工程まで、

(b)は第1コンタクトホールの開口工程まで、(c)はサイドウォールマスク層の形成工程までを示す。

【図23】図23は図22の続きの工程を示し、(d)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(e)は第1マスク層を貫通し、絶縁膜の途中まで達する第2コンタクトホール開口工程まで、(f)は第2マスク層およびサイドウォールマスク層の除去工程までを示す。

【図24】図24は図23の続きの工程を示し、(g)は絶縁膜を貫通する第2コンタクトホールの開口工程まで、(h)は埋め込み配線層の形成工程まで、(i)は埋め込み配線層のエッチバック工程までを示す。

【図25】図25は本発明の第3実施形態の製造方法により製造した半導体装置の断面図である。

【図26】図26は本発明の第3実施形態の半導体装置の製造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)はトランジスタの形成工程まで、(b)は第1マスク層の形成工程まで、(c)は第1コンタクトホール開口工程まで、(d)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(e)はサイドウォールマスク層の形成工程までを示す。

【図27】図27は図26の続きの工程を示し、(d)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(e)はサイドウォールマスク層の形成工程までを示す。

【図28】図28は図27の続きの工程を示し、(f)は絶縁膜を貫通する第2コンタクトホールの開口工程まで、(g)は埋め込み配線層の形成工程まで、(h)は埋め込み配線層のエッチバック工程までを示す。

【図29】図29は従来例の半導体装置の製造方法により製造した半導体装置の断面図である。

【図30】図30は従来例の半導体装置の製造方法の製造工程を示す断面図であり、(a)は第1コンタクトホール用レジスト膜の形成工程まで、(b)は第1コンタクトホールの開口工程まで、(c)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(d)は第1コンタクトホールの開口工程まで、(e)は第1コンタクトホールの開口工程まで、(f)は埋め込み配線層の形成工程までを示す。

【図31】図31は図30の続きの工程を示し、(d)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(e)は第2コンタクトホールの開口工程まで、(f)は埋め込み配線層の形成工程まで、(g)は埋め込み配線層のエッチバック工程までを示す。


【図32】図32は図30の続きの工程を示し、(a)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(b)は第2コンタクトホールの開口工程まで、(c)は第2コンタクトホールの開口工程まで、(d)は埋め込み配線層の形成工程まで、(e)は埋め込み配線層のエッチバック工程までを示す。

【図33】図33は図30の続きの工程を示す要部拡大図であり、(a)はサイドウォールマスク層の形成工程まで、(b)は第2コンタクトホールの開口工程まで、(c)は第2コンタクトホールの開口工程まで、(d)は埋め込み配線層の形成工程まで、(e)は埋め込み配線層のエッチバック工程までを示す。


…埋め込み配線層、31…ゲート電極、31a…下側ゲート電極、31b…上側ゲート電極、32…アレト電極、33…上部電極、R1、R2、R3…レジスト膜、CH1、CH2…コンタクトホール、MN…記憶ノーマル、PL…アラジロス、ES…エッチストップ、FC…フロカールボソ層、B…後退幅、H…凹み、S…耐圧低下部位、X…基板のえくれ。

【符号の説明】




10…半導体基板、11…LDD拡散層、12…ソース・ドレイン拡散層、20…絶縁膜、21…第1マスク層、21a…第1マスク層の一部、22…第2マスク層、23…サイバウアルマスク用層、23a…サイバウアルマスク層、24…ゲート絶縁膜、25…LDDサイバウアル絶縁膜用層、25a…LDDサイバウアル絶縁膜、26…キヤパシタ絶縁膜、30、30a




【図1】




【図2】





【図6】




【図9】



【図5】




【図3】




【図4】


【図8】







【図4】




【図7】




【図8】








【図10】




【図11】




【図12】




【図25】




(a)




(b)




(c)




(d)




(e)




(f)



(g)



(h)




(i)

【図16】


【図15】


【図14】

【図13】




【図18】









【 2 ☒ 1 】




【圖 24】







【図34】



【図30】



【図35】



【図31】

